

## Blue Guardian

### Flexible de nettoyage dans l'industrie alimentaire



#### Applications

- tuyau de nettoyage à la vapeur et eau chaude en milieu alimentaire
- convient pour une utilisation dans les laiteries, abattoirs, conserveries et industries alimentaires
- très flexible, peut être enroulé et stocké sur dévidoir

#### Plage de températures

- -40 °C à +95 °C en continu pour l'eau
- nettoyage vapeur jusqu'à +164 °C basse pression

#### Pression d'éclatement

- min. 60 bar
- facteur de sécurité eau chaude 3:1
- facteur de sécurité vapeur 10:1

#### Paroi intérieure

- caoutchouc blanc en EPDM
- lisse, homogène et extrudé d'un seul tenant
- résistant aux détergents et produits de nettoyage les plus couramment utilisés

#### Insertions

files synthétiques spiralés multicouches hautes résistances

#### Paroi extérieure

- caoutchouc EPDM en bleu
- lisse, impression toilée
- résistant à l'abrasion, au vieillissement, aux UV, à la chaleur

- résistant aux huiles végétales et les graisses animales

#### Marquage

- blanc sur bande avec texte: "GOODALL BLUE GUARDIAN - STEAM 6 BAR 164°C / 90 PSI 330°F"
- texte imprimé: „GOODALL BLUE GUARDIAN 6bar (90PSI) 164°C (330°F) MAX TEMP OPEN STEAM - mois/année"

#### Norme/autorisations

- EC1935/2004
- FDA
- BfR
- ADI-free

#### Raccords

raccords filetés, DIN 11851, DIN 11864, SMS, Tri-clamp, etc.

#### Montage

coquilles de serrage, sertissage

#### Assemblage complet

ERIKS est en mesure de fournir le Blue Guardian avec les raccords souhaités.

#### Options

- certificat de test sous pression
- gravure sur bague inox inamovible



BLUE GUARDIAN • STEAM 6 BAR 164°C - 90 PSI 330°F



Table 1: Blue Guardian flexible de nettoyage

Diam. int.	Epaisseur de paroi	Pression de service vapeur à 164 °C	Pression de service eau chaude 95 °C	Rayon de courbure	Poids	Longueur du rouleau	N° d'article
mm	mm	bar	bar	mm	kg/m	m	
10	5,0	6	20	75	0,27	40	13278376
13	5,0	6	20	90	0,38	40	13278377
16	6,0	6	20	100	0,50	40	13278378
19	6,0	6	20	120	0,65	40	13278379
25	7,0	6	20	160	0,96	40	13278380
32	7,0	6	20	200	1,20	40	13278381
38	8,0	6	20	240	1,63	40	13278382
51	8,5	6	20	310	2,12	40	13278393

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

**Pour plus d'informations, devis ou commandes: T +33 4 72 05 46 50 ou E [eriks.lyon@eriks.fr](mailto:eriks.lyon@eriks.fr)**