



Gamma Extra Rouge équipé

Flexible d'incendie, enroulable à plat équipé de raccords DPS aluminium

Applications

- Flexible plat de haute qualité pour toutes les opérations de lutte contre l'incendie équipé de 2 raccords DPS aluminium
- En longueur de 20m

Plage de température

- -40°C à +100°C

Pression d'éclatement

- Minimum 60 bar
- Facteur de sécurité : 3.75:1

Paroi intérieure

- Caoutchouc EPDM Noir

Insertions

- Tresse synthétique

Paroi extérieure

- Revêtement rouge en polyuréthane
- Résistant à l'ozone (UV)
- Résistant à l'abrasion

Normes / Autorisations

- DIN 14811 classe 2
- BS 6391:1983 Type II

Raccords

DSP

Montage

Raccords DSP aluminium ligaturés

Table 1 : Gamma Extra Rouge équipé, flexible de refoulement

Ø int. (mm)	P.S. (bar)	Longueur couronne (m)	N° d'article
45	16	20	11658153
65	16	20	12568240

Données techniques à 20 °C

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.