ERIKS

Gamma Extra Rouge

Flexible d'incendie, enroulable à plat

Applications

- Tuyau plat de haute qualité pour toutes les opérations de lutte contre l'incendie, avec en plus un revêtement extérieur en PU synthétique pour une meilleure résistance à l'abrasion

Plage de température

- -40°C à +100°C

Pression d'éclatement

- Minimum 60 bar
- Facteur de sécurité : 3.75:1

Paroi intérieure

- Caoutchouc EPDM Noir

Insertions

- Tresse synthetique

Paroi extérieure

- Revêtement rouge en polyuréthane
- Résistant à l'ozone (UV)
- Résistant à l'abrasion

Normes / Autorisations :

- DIN 14811 classe 2
- BS 6391:1983 Type II

Raccords

Storz, DSP, Guillemin

Montage

Colliers de serrage, ligaturé ou sertissage

Assemblage complet

ERIKS est en mesure de fournir le Gamma Extra Rouge avec le raccord souhaité.

Table 1 : Gamma Extra Rouge flexible de refoulement

Ø int. (mm)	P.S. (bar)	Longueur couronne (m)	N° d'article
25	16	20	10015049
32	16	20	11305344
38	16	20	10015050
45	16	20	10015051
52	16	20	10015052
65	16	20	10015053
70	16	20	10015054
75	16	20	10015055
102	16	20	10015056
110	16	20	10015057
152	16	20	10015058

Données techniques à 20 °C

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

ERIKS flexibles & raccords • 2 Route Départementale • F-57420 Cheminot • T +33 3 87 69 79 89 • eriks.flexibles@eriks.fr
ERIKS • 28 rue Wilson • F-69150 Décines-Charpieu • T +33 4 72 05 46 50 • eriks.lyon@eriks.fr
www.eriks.fr