



# Scotch® starkes doppelseitiges Montageklebeband 4001



## Produktinformation

Erstellt: 01/13  
Geändert:

**Produktbeschreibung / Anwendungen** Das starke doppelseitige Scotch Montageklebeband eignet sich zum dauerhaften Anbringen von Gegenständen auf vielen Oberflächen im Innenbereich. 30 cm Band können bis zu 2 kg Gewicht tragen.

### Produktaufbau

Durchschnittswerte, nicht für Spezifikationen bestimmt

Träger	Polyäthylenschaum
Klebstoff	Gummi-Harz
Schutzabdeckung	Papier, weiss

### Merkmale

- Der Gummi-Harz Klebstoff klebt zuverlässig auf einer Vielzahl von Oberflächen.
- Der Polyäthylenschaum-Träger passt sich den Oberflächen optimal an.
- Die Papierschutzabdeckung lässt sich einfach entfernen.

### Physikalische Merkmale

Durchschnittswerte, nicht für Spezifikationen bestimmt

Farbe	weiss
Dichte	95 kg/m <sup>3</sup>
Dicke	0,8 mm
Klebkraft auf Stahl	14 N*/10 mm Bandbreite
Zugfestigkeit	41,5 N*/cm <sup>2</sup>
Temperatureinsatzbereich	0 bis 50°C

\* 1 N (Newton) = 102 g

---

**Verarbeitungshinweise**

Die zu verklebenden Oberflächen müssen sauber, d.h. frei von Staub, Fett, Öl und Trennmitteln sowie trocken, fest und möglichst glatt sein.

Die ideale Verklebungstemperatur liegt zwischen 18°C und 30°C. Nicht bei Temperaturen von unter 10°C verkleben.

Die zu beklebende Fläche mit Alkohol reinigen und trocknen lassen.

Pro 2 kg Gewicht 30 cm Klebeband gemäss der Abbildung auf der Verpackung anbringen, Schutzabdeckung entfernen und 30 Sekunden lang fest andrücken.

Wichtig:

Nicht auf Tapeten oder anderen empfindlichen Oberflächen anwenden.  
Kann beim Ablösen zu Beschädigungen des Untergrunds führen.

---

**Lagerhaltung**

Die Lagerhaltung eines Klebebandes in Rollenform beträgt ca. 12 Monate. Die Lagerung sollte bei Raumtemperatur (ca. 18°C) und ca. 60 % relativer Luftfeuchtigkeit in Originalverpackung erfolgen.

---

Die vorstehenden Angaben sind das Ergebnis gründlicher Forschung; sie entsprechen dem Stande unserer Erfahrungen. Ein eigener Versuch wird Sie von den hervorragenden Eigenschaften des 3M-Produktes überzeugen; prüfen Sie selbst, ob sich das Produkt für Ihre Zwecke eignet. Unsere evtl. Haftung beschränkt sich auf den Wert des 3M-Produktes als solchen. Wir können keine Haftung für die mittelbaren Schäden, insbesondere für die Anwendung oder spezielle Art der Verwendung oder die Unbenutzbarkeit des Produktes, übernehmen. Niemand ist berechtigt, in unserem Namen Empfehlungen oder Zusicherungen zu geben, die über den Inhalt unserer Informationsblätter hinausgehen.

3M (Schweiz) AG  
Do-it-yourself  
Eggstrasse 93  
8803 Rüschlikon  
Tel.: 044 724 9141  
www.3M-do-it.ch

3M Österreich GmbH  
Do-it-yourself  
Brunner Feldstrasse 63  
2380 Perchtoldsdorf  
Tel.: (01)86686-286