



Scotch® extrem starkes doppelseitiges Montageklebeband 4002



Produktinformation

Erstellt: 10/13
Geändert:

Produktbeschreibung / Anwendungen Das extrem starke doppelseitige Scotch Montageklebeband eignet sich zum dauerhaften Anbringen von Gegenständen auf Oberflächen wie Kunststoff, Metall oder Glas im Innen- und Aussenbereich. 30 cm Band können bis zu 6 kg Gewicht tragen.

Produktaufbau

Durchschnittswerte, nicht für Spezifikationen bestimmt

Träger	Acrylschaum
Klebstoff	Acrylat
Schutzabdeckung	Rote Polyäthylenfolie

Merkmale

- Der Acrylat-Klebstoff ist witterungs-, temperatur- und UV-beständig und klebt zuverlässig auf einer Vielzahl von Oberflächen.
- Der Acrylschaum-Träger passt sich den Oberflächen optimal an.
- Die flexible Schutzfolie lässt sich einfach entfernen.

Physikalische Merkmale

Durchschnittswerte, nicht für Spezifikationen bestimmt

Farbe	grau
Dichte	720 kg/m ³
Dicke	1,1 mm
Klebkraft auf Stahl	35 N*/10 mm Bandbreite
Zugfestigkeit	58,5 N*/cm ²
Temperatureinsatzbereich	-35 bis 95°C

* 1 N (Newton) = 102 g

Verarbeitungshinweise

Die zu verklebenden Oberflächen müssen sauber, d.h. frei von Staub, Fett, Öl und Trennmitteln sowie trocken, fest und möglichst glatt sein.

Die ideale Verklebungstemperatur liegt zwischen 18°C und 30°C. Nicht bei Temperaturen von unter 10°C verkleben.

Die zu beklebende Fläche mit Alkohol reinigen und trocknen lassen.

Pro 6 kg Gewicht 30 cm Klebeband gemäss der Abbildung auf der Verpackung anbringen, Schutzabdeckung entfernen und 30 Sekunden lang fest andrücken.

Wichtig:

Nicht auf Tapeten oder anderen empfindlichen Oberflächen anwenden.
Kann beim Ablösen zu Beschädigungen des Untergrunds führen.

Lagerhaltung

Die Lagerhaltung eines Klebebandes in Rollenform beträgt ca. 12 Monate. Die Lagerung sollte bei Raumtemperatur (ca. 18°C) und ca. 60 % relativer Luftfeuchtigkeit in Originalverpackung erfolgen.

Die vorstehenden Angaben sind das Ergebnis gründlicher Forschung; sie entsprechen dem Stande unserer Erfahrungen. Ein eigener Versuch wird Sie von den hervorragenden Eigenschaften des 3M-Produktes überzeugen; prüfen Sie selbst, ob sich das Produkt für Ihre Zwecke eignet. Unsere evtl. Haftung beschränkt sich auf den Wert des 3M-Produktes als solchen. Wir können keine Haftung für die mittelbaren Schäden, insbesondere für die Anwendung oder spezielle Art der Verwendung oder die Unbenutzbarkeit des Produktes, übernehmen. Niemand ist berechtigt, in unserem Namen Empfehlungen oder Zusicherungen zu geben, die über den Inhalt unserer Informationsblätter hinausgehen.

3M (Schweiz) AG
Do-it-yourself
Eggstrasse 93
8803 Rüschlikon
Tel.: 044 724 9141
www.3M-do-it.ch

3M Österreich GmbH
Do-it-yourself
Brunner Feldstrasse 63
2380 Perchtoldsdorf
Tel.: (01)86686-286