

No 499

Ruban adhésif en PVC (bande pour béton)

Construction

Support: PVC mou, jaune

Adhésif: gomme-résine

Propriétés physiques

(valeurs moyennes, non destinées à l'établissement de spécifications techniques)

Epaisseur: 0,15 mm

Adhésion sur acier: 3 N*/10 mm largeur du ruban

Charge à la rupture: 23 N*/10 mm largeur du ruban

Allongement à la rupture: 100 %

Propriétés

1. L'adhésif agressif colle même sur des surfaces difficiles.
2. Grâce au support en PVC le ruban no 499 résiste à l'humidité.
3. La souplesse du ruban augmente l'effet d'étanchéification.
4. Le ruban no 499 peut être enlevé facilement et sans résidus.

Mode d'application

Les surfaces à coller devraient être propres, c'est-à-dire exemptes de poussière, graisse, huile et agents de séparation ainsi que sèches et compacts.

Utilisations

- Couvrir les joints de coffrage avant le bétonnage (bande pour béton)
- Jointage et fixation de feuilles, revêtements du sol, tapis etc.
- Ruban adhésif universel avec une très bonne adhésion pour masquage, étanchéification, emballage, renforcement, fixation etc.

* 1N (Newton) = 102 g

Tournez svp

Stockage

Le temps de stockage d'un ruban adhésif sous forme de rouleau s'élève à environ 12 mois. Il est recommandé de conserver les rouleaux dans leur emballage d'origine à température ambiante (environ +18°C) et sous une humidité relative de l'air d'environ 60 %.

Note

Le ruban no 499 s'obtient dans la dimension 50 mm x 50 m chez le commerce spécialisé.

07/94

Les données qui précèdent résultent de recherches approfondies; elles correspondent à l'état actuel de nos expériences. Un test effectué par vous-même pourra vous persuader de l'excellente qualité de nos produits et vous permettra de déterminer si le produit convient à votre usage. Notre responsabilité éventuelle se limite exclusivement à la valeur du produit. Nous ne répondons en aucun cas de dommages résultant directement ou indirectement de l'emploi en général, de l'emploi défectueux ou de l'emploi à un autre usage que celui auquel nos produits sont ordinairement destinés. Aucune personne n'est autorisée à donner en notre nom des recommandations ou des assurances dont le contenu dépasse celui des présentes informations.