

Nr. 499

PVC-Klebeband (Betonband)

### Aufbau

Träger: Weich-PVC, gelb  
Klebstoff: Gummi-Harz

### Physikalische Eigenschaften

(Durchschnittswerte, nicht für Spezifikationen bestimmt)

Dicke: 0,15 mm  
Klebkraft auf Stahl: 3 N\*/10 mm Bandbreite  
Bruchlast: 23 N\*/10 mm Bandbreite  
Bruchdehnung: 100 %

### Eigenschaften

1. Der aggressive Klebstoff haftet auch auf schwierigen Oberflächen.
2. Dank dem PVC-Träger ist das Band Nr. 499 feuchtigkeitsbeständig.
3. Die gute Anschließbarkeit des Bandes erhöht die Wirkung der Abdichtung.
4. Das Band Nr. 499 lässt sich gut und ohne Rückstände wieder entfernen.

### Verarbeitungshinweis

Die zu verklebenden Oberflächen sollten sauber, d.h. frei von Staub, Fett, Öl und Trennmitteln sowie trocken und fest sein.

### Anwendungen

- Schalungsfugenband vor dem Betonieren (Betonband)
- Spleissen und Abkleben von Folien, Bodenbelägen, Teppichen usw.
- Universalklebeband mit sehr guter Klebkraft zum Abdecken, Abdichten, Verpacken, Verstärken, Befestigen usw.

\* 1 N (Newton) = 102 g

Bitte wenden

### Lagerhaltung

Die Lagerzeit eines Klebebandes in Rollenform beträgt ca. 12 Monate. Die Lagerung sollte bei Raumtemperatur (ca. +18°C) und ca. 60 % relativer Luftfeuchtigkeit in Originalverpackung erfolgen.

### Bemerkung

Das Band Nr. 499 ist in der Abmessung 50 mm x 50 m via Baufachhandel erhältlich.

07/94

---

Die vorstehenden Angaben sind das Ergebnis gründlicher Forschung; sie entsprechen dem Stande unserer Erfahrungen. Ein eigener Versuch wird Sie von den hervorragenden Eigenschaften des 3M-Produktes überzeugen; prüfen Sie selbst, ob sich das Produkt für Ihre Zwecke eignet. Unsere evtl. Haftung beschränkt sich auf den Wert des 3M-Produktes als solchen. Wir können keine Haftung für die mittelbaren Schäden, insbesondere für die Anwendung oder spezielle Art der Verwendung oder die Unbenutzbarkeit des Produktes, übernehmen. Niemand ist berechtigt, in unserem Namen Empfehlungen oder Zusicherungen zu geben, die über den Inhalt unserer Informationsblätter hinausgehen.