

Anciennement connu comme : MICROCHEM® 5000 AVANT AIRline Hood - Model 521

Combinaison ventilée conçue pour une utilisation conjointe avec les régulateurs d'air à débit continu montés à la ceinture.

- Protection - Résistance exceptionnelle à la perméation d'une large variété de produits chimiques inorganiques
- Confort - Heaume ultra-léger équipé d'un régulateur d'air à débit réglable attaché, délivrant entre 150 et 300 litres par minute à une pression de fonctionnement comprise entre 3,5 et 5,5 bar
- Visière panoramique, avec champ de vision à 180 degrés
- Couleur orange haute visibilité afin d'améliorer la sécurité du travailleur
- Système d'alarme de bas débit et soupape de régulation de débit AlphaTec™ intégrés
- Sifflet d'alarme de bas débit AlphaTec™ présentant un niveau de pression acoustique > 90 dB (A), conforme à la norme EN 14594:2005 clause 6.11.



Secteurs industriels

- Industrie chimique
- Sciences de la vie
- Industrie minière
- Sauvetage et lutte contre les incendies
- Industries pétrolière et gazière

Applications

- Environnements contaminés
- Manipulation de produits chimiques
- Remplissage, mélange et chargement de matières premières
- Transfert de composants solides et liquides
- Ouverture et drainage de pompes, vannes ou conduites
- Chargement et déchargement de matériel de traitement
- Recueil d'échantillons de matières premières
- Concentration, mélange et palettisation
- Interventions d'urgence (HAZMAT)

- Assemblage et désassemblage de larges conduites
- Fuites, déversements ou autres émissions imprévus

AlphaTec®
ADVANCED CHEMICAL PROTECTION

AVANT AIRline - Modèle 521

Heaume à
adduction d'air
offrant une
protection
chimique et
respiratoire

Anciennement connu comme : MICROCHEM® 5000 AVANT AIRline - Model 521

INFORMATIONS DU PRODUIT

Matériau du produit	Membrane barrière laminée non tissée multicouche
Caractéristiques de conception	Heaume à adduction d'air MICROCHEM® 5000 AVANT avec soupape de régulation de débit AlphaTec® et sifflet d'avertissement de bas débit à fixer à la ceinture. Débit d'air réglable de 150 à 300 l/min, à une pression de fonctionnement comprise entre 3,5 et 5,5 bar. La version TOOO dispose d'un filetage femelle parallèle 1/4" permettant d'ajouter le raccord d'air choisi par les utilisateurs. La version TAOO est équipée d'un connecteur CJEN-342 prémonté. Visière panoramique semi-rigide en PET à couches multiples. Ceinture réglable en polyester avec boucle YKK.
Type de couture	Coutures soudées par ultrasons et recouvertes d'une bande thermocollée
Vue d'ensemble des normes	CATÉGORIE III CE (Type PB [3]-B, Type PB [4]-B, EN 1073-1, EN 14126, EN 14594)
Référence produit	Heaume 5000 AVANT AIRline - Modèle 521
Tailles	Taille unique
Poids	132 g/m2

Pour en savoir plus, visitez le site www.ansell.com ou contactez-nous aux coordonnées suivantes :

Région Europe, Moyen-Orient et Afrique

Ansell Healthcare Europe NV
Riverside Business Park
Blvd International, 55
1070 Bruxelles, Belgique
T : +32 (0) 2 528 74 00
F : +32 (0) 2 528 74 01

Région Amérique du Nord

Ansell Healthcare Products LLC
111 Wood Avenue South,
Suite 210
Iselin, NJ 08830, USA
T : +1 800 800 0444
F : +1 800 800 0445

Australie

Ansell Limited
Level 3,678 Victoria Street,
Richmond, Vic, 3121
Australia
T : +61 1800 337 041
F : +61 1800 803 578

Région Asie-Pacifique

Ansell Global Trading Center
(Malaysia) Sdn Bhd
Prima 6, Prima Avenue
Block 3512, Jalan Teknokrat 6
T : + 603 8310 6688
F : +603 8310 6699

Région Amérique du Sud et Caraïbes

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
Blvd. Bernardo Quintana No. 7001-C,
Q7001 Torre II,
Suites 1304, 1305 y 1306.
Col. Centro Sur, c.p. 76079
Querétaro, Qro. Mexique
T : +52 442 248 1544 / 248 3133

Ansell ainsi que le nom des produits suivis des symboles ™ et ® sont des marques commerciales ou déposées d'Ansell Limited ou de ses filiales. Brevets déposés aux Etats-Unis et brevets en instance aux Etats-Unis ou dans d'autres pays : www.ansell.com/patentmarking © 2021 Ansell Limited. Tous droits réservés.

Ni le présent document, ni aucune information y figurant, émise par Ansell ou pour son compte, ne constituent une garantie de la qualité marchande ou de l'adéquation d'un quelconque produit Ansell avec une application particulière. Ansell décline toute responsabilité quant à l'adéquation de gants sélectionnés par un utilisateur avec une application spécifique.

Ansell

