

Voorheen bekend als: MICROCHEM® 5000 AVANT AIRline Hood - Model 521

Geventileerd pak voor gebruik in combinatie met op de riem gemonteerd systeem voor continu stromende zuurstofvoorziening via luchtslang.

- Bescherming - Uitzonderlijk hoge weerstand tegen chemische permeatie door uiteenlopende anorganische chemicaliën
- Comfort - Ultralichte kap met een vaste, verstelbare luchtdebietregelaar die 150-300 liter per minuut bij een bedrijfsdruk van 3,5-5,5 bar levert
- Panoramisch vizier met zicht over 180 graden
- Opvallend lichtoranje voor extra veiligheid van de werknemer
- Ingebouwde AlphaTec™ debietregeling en alarm bij laag debiet
- AlphaTec™ Waarschuwingssignaal bij laag debiet met > 90dB (A) geluidsdruk en conform EN14594: 2005 bepaling 6.11.



Sectoren

- Chemische sector
- Biowetenschappen
- Mijnbouw
- Brandweer en reddingsteams
- Olie en gas

Toepassingen

- Verontreinigde omgeving
- Werken met chemische stoffen
- Grondstoffen vullen, mengen en laden
- Vloeibare en vaste stoffen overhevelen
- Pompen, kleppen of leidingen openen en laten leeglopen
- Procesapparatuur laden en lossen
- Monsters van grondstoffen verzamelen
- Concentreren, mengen en palletiseren
- Noodsituaties met gevaarlijke stoffen
- Grote pijpleidingen assembleren en demonteren
- Onverwacht lekken, overlopen of andere lozingen

5000 AVANT AIRline- Kap- Model 521

Kap met continue luchttoevoer voor
ademhalingsbescherming en
bescherming tegen chemicaliën

Voorheen bekend als: MICROCHEM® 5000 AVANT AIRline Hood - Model 521

PRODUCTINFORMATIE

Productmateriaal	Barrièrelaminaat met meerlaags viltvoering
Designeigenschappen	MICROCHEM® 5000 AVANT Kap met luchttoevoer, AlphaTec®-ventiel voor debietregeling en alarm bij laag debiet op de riem gemonteerd. Luchtdebiet verstelbaar van 150 tot 300 l/min bij een werkdruk van 3,5 tot 5,5 bar. TAOO-versie is voorzien van een a ¼" vrouwelijke schroefdraad zodat gebruikers hun favoriete luchtslang kunnen toevoegen. TAOO-versie wordt geleverd met een voorgemonteerde CJEN-342-connector. Halfstijf meerlaags panoramisch PET-vizier Polyester riem en YKK-gesp.
Naadtype	Ultrasoon gelaste en getapete naden
Overzicht normen	CE-CATEGORIE III (Type PB [3], Type PB [4], EN 1073-1, EN 14126, EN 14594)
Productreferentie	5000 AVANT AIRline-Kap- Model 521
Maatvoering	Eén maat
Gewicht	132 gr/m2

Ga voor meer informatie naar www.ansell.eu of bel ons op

Europe, Middle East & Africa Region

Ansell Healthcare Europe NV
Riverside Business Park
Blvd International, 55
1070 Brussels, Belgium
T: +32 (0)2 528 74 00
F: +32 (0)2 528 74 01

Asia Pacific Region

Ansell Global Trading Center
(Malaysia) Sdn Bhd
Prima 6, Prima Avenue
Block 3512, Jalan Teknokrat 6
T: +603 8310 6688
F: +603 8310 6699

North America Region

Ansell Healthcare Products LLC
111 Wood Avenue South,
Suite 210
Iselin, NJ 08830, USA
T: +1 800 800 0444
F: +1 800 800 0445

Latin America & Caribbean Region

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
Blvd. Bernardo Quintana No. 7001-C,
Q7001 Torre II,
Suites 1304, 1305 y 1306.
Col. Centro Sur, c.p. 76079
Queretaro, Qro. Mexico
T: +52 442 248 1544 / 248 3133

Australia

Ansell Limited
Level 3, 678 Victoria Street,
Richmond, Vic, 3121
Australia
T: +61 1800 337 041
F: +61 1800 803 578

Ansell, ® en ™ zijn handelsmerken van Ansell Limited of één van zijn filialen. Gepatenteerd in de VS en octrooi aangevraagd in en buiten de VS: www.ansell.com/patentmarking © 2021 Ansell Limited. Alle rechten voorbehouden.

Noch dit document, noch enige uitspraak hierin die door Ansell of in naam van Ansell wordt gedaan, mag worden beschouwd als een garantie van verhandelbaarheid of dat een Ansell-product geschikt is voor een bepaalde toepassing. Ansell aanvaardt geen aansprakelijkheid dat de handschoenen die de eindgebruiker kiest ook echt geschikt of adequaat zijn voor een specifieke toepassing.