

Anciennement connu comme : MICROCHEM® 5000 - Model 111

Excellente protection et durabilité contre une variété de risques chimiques.

- Résistance exceptionnelle à la perméation d'un large éventail de substances organiques et inorganiques, d'agents biologiques dangereux et d'agents de guerre chimique
- Protection exceptionnelle présentant un temps de perméation de plus de 480 minutes pour 14 des 15 produits chimiques mentionnés dans la norme EN ISO 6529
- Couleur orange vif haute visibilité améliorant la sécurité du travailleur
- Coutures soudées et recouvertes d'une bande thermocollée : notre barrière de protection la plus efficace contre les liquides et les particules
- Conçue dans un souci de protection, cette combinaison présente des caractéristiques innovantes, dont deux fermetures à glissière et des manches doubles avec manches intérieures tricotées
- Matériau de protection multicouche à la fois léger, robuste et durable
- Propriétés antistatiques testées en vertu de la norme EN 1149-5



Secteurs industriels

- Industrie chimique
- Sciences de la vie
- Industrie minière
- Sauvetage et lutte contre les incendies
- Industries pétrolière et gazière

Applications

- Environnements contaminés
- Manipulation de produits chimiques
- Remplissage, mélange et chargement de matières premières
- Transfert de composants solides et liquides
- Ouverture et drainage de pompes, vannes ou conduites
- Chargement et déchargement de matériel de traitement
- Recueil d'échantillons de matières premières
- Concentration, mélange et palettisation
- Interventions d'urgence (HAZMAT)

- Assemblage et désassemblage de larges conduites
- Fuites, déversements ou autres émissions imprévus



5000 - Modèle 111

Protection chimique multicouche, durable et haute visibilité, Type 3/4/5

Anciennement connu comme : MICROCHEM® 5000 - Model 111

INFORMATIONS DU PRODUIT

Caractéristiques de conception	Combinaison, capuche deux pans, double fermeture à glissière, doubles manches avec manches intérieures tricotées. Capuche, manches extérieures, taille et chevilles élastiquées.
Vue d'ensemble des normes	CATÉGORIE III CE (Type 3-B, Type 4-B, Type 5-B, EN 1073-2, EN 14126, EN 1149-5)
Référence produit	5000 - Modèle 111
Tailles	S-5XL (02-09)
Poids	132 g/m2

Pour en savoir plus, visitez le site www.ansell.com ou contactez-nous aux coordonnées suivantes :

Région Europe, Moyen-Orient et Afrique

Ansell Healthcare Europe NV
Riverside Business Park
Blvd International, 55
1070 Bruxelles, Belgique
T : +32 (0) 2 528 74 00
F : +32 (0) 2 528 74 01

Région Amérique du Nord

Ansell Healthcare Products LLC
111 Wood Avenue South,
Suite 210
Iselin, NJ 08830, USA
T : +1 800 800 0444
F : +1 800 800 0445

Australie

Ansell Limited
Level 3,678 Victoria Street,
Richmond, Vic, 3121
Australia
T : +61 1800 337 041
F : +61 1800 803 578

Région Asie-Pacifique

Ansell Global Trading Center
(Malaysia) Sdn Bhd
Prima 6, Prima Avenue
Block 3512, Jalan Teknokrat 6
T : + 603 8310 6688
F : +603 8310 6699

Région Amérique du Sud et Caraïbes

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
Blvd. Bernardo Quintana No. 7001-C,
Q7001 Torre II,
Suites 1304, 1305 y 1306.
Col. Centro Sur, c.p. 76079
Querétaro, Qro. Mexique
T : +52 442 248 1544 / 248 3133

Ansell ainsi que le nom des produits suivis des symboles ™ et ® sont des marques commerciales ou déposées d'Ansell Limited ou de ses filiales. Brevets déposés aux États-Unis et brevets en instance aux États-Unis ou dans d'autres pays : www.ansell.com/patentmarking © 2021 Ansell Limited. Tous droits réservés.

Ni le présent document, ni aucune information y figurant, émise par Ansell ou pour son compte, ne constituent une garantie de la qualité marchande ou de l'adéquation d'un quelconque produit Ansell avec une application particulière. Ansell décline toute responsabilité quant à l'adéquation de gants sélectionnés

Ansell

