

Olieafstotend

Gedrukt op: 04-02-2014

Handschoenmateriaal

- Nitril (Coating- materiaal)
- Jersey katoen (Voering- materiaal)

Mogelijk schadelijke ingrediënten

Sensibilisators

- Geen sensibilisators

Reach Verordening 1907/2006

Raadpleeg voor meer informatie de REACH-verklaring op de Ansell-website.

Eigenschappen

- Ergonomisch ontwerp voor superieur comfort
- Goede snij-, perforatie- en schuurweerstand
- Voortreffelijke droge greep

EN-testgegevens

Schuurweerstand:

Prestatieniveau 4

Snijweerstand:

Prestatieniveau 2

Scheurweerstand:

Prestatieniveau 2

Perforatieweerstand:

Prestatieniveau 1

Europese conformiteit

Deze handschoenen voldoen aan de vereisten van Europese richtlijn 89/686/EEG en aan de Europese normen EN 420:2003 + A1:2009 en EN 388:2003

Ze behoren tot de categorie "Intermediair ontwerp" (= bescherming tegen middelzware risico's).

EC-type onderzoekscertificaat voor het eindproduct door
Centexbel
Technologiepark 7
B-9052 Zwijnaarde

Toepassing - Gebruiksbeperkingen

Niet gebruiken tegen vlammen of bij temperaturen < -25°C of > 160°C.

Niet gebruiken als bescherming tegen chemicaliën; de handschoen is niet vloeistofdicht.
(Mechanische) handbescherming

Opslag

Verwijderd houden van ozon- en ontstekingsbronnen.
Niet blootstellen aan rechtstreeks zonlicht; bewaren op een koele en droge plaats.

Samenstelling	Voering- materiaal	Coating- materiaal	Coatingstijl en -patroon	Manchet- stijl	Kleur	EN-maat	Lengte mm	Verpakking
Gesneden en genaaid	Jersey katoen	Nitril	¾ gecoat	Veiligheidsm anchet	Blauw	8, 9, 10, 11	240 - 270	12 paar per zak; 12 zakken per karton

Ansell Healthcare Europe N.V. (European Head Office)

Riverside Business Park, Block J

Boulevard International 55, 1070 Brussels, Belgium

Tel. +32 (0) 2 528 74 00 • Fax +32 (0) 2 528 74 01 • Fax Customer Service +32 (0) 2 528 74 03

<http://www.ansell.eu> • E-mail info@ansell.eu