



Protection contre les coupures



Applications légères

Protection élevée contre les coupures qui vous protégera toute la journée

- Les propriétés uniques combinant confort ultra-léger, forme ergonomique épousant les contours naturels de la main et performances anticoupures élevées sont rendues possibles grâce à l'association inédite de matériaux techniques.
- Le support à la fois doux et robuste de ces gants de résistance à la coupure de très fine épaisseur intègre la technologie de résistance à la coupure INTERCEPT. Léger et perméable à l'air, il assure l'aération du dos de la main, procurant un confort tout au long de la journée.
- L'enduction PU résiliente associée à la technologie INTERCEPT contribue aux performances élevées de résistance à la coupure.
- Ce gant ultra-léger procure un confort, des performances et une protection inégalés pour la manipulation de précision et l'assemblage de pièces tranchantes, ultra-fines et sèches.



Secteurs industriels

- Industrie automobile
- Matériel industriel et biens d'équipement
- Métallurgie

Applications

- Assemblage et inspection de pièces
- Saisie et fixation de composants
- Assemblage final
- Application d'agents de finition à des matériaux/produits

Principales propriétés

- Support ultra-léger
- Souplesse et sensibilité tactile renforcées sur toute la main
- Haute résistance à la coupure, sans compromis
- Niveau très élevé de protection sans compromettre le confort et les performances
- Compatibilité écran tactile
- Gant compatible avec de nombreux écrans tactiles, assurant un usage en toute sécurité des smartphones, tablettes, pupitres de commande et autres appareils modernes
- Fine enduction PU
- Degré élevé de dextérité et de résistance à l'abrasion
- Conception épousant la forme naturelle de la main, toutes tailles confondues
- Ajustement optimal à la base de l'auriculaire pour mieux épouser les contours naturels de la main.

Technologies



Touchscreen Compatible

Normes de performance & Conformité réglementaire

Conformité REACH



Spécifications

MARQUE RÉF.	DESCRIPTION	Jauge	TAILLE	COULEUR	CONDITIONNEMENT
HyFlex® 11-755	Finition: Paume enduite par trempage Matériau de l'enduction: Polyuréthane Matériau du support: PEHP, Spandex, Polyester Modèle de manchette: Poignet tricot	18	6, 7, 8, 9, 10, 11, 12	Gris	• 12 paires par sachet, 12 sachets par carton

Pour en savoir plus, visitez le site www.ansell.com ou contactez-nous aux coordonnées suivantes :

Région Europe, Moyen-Orient et Afrique
Ansell Healthcare Europe NV
Riverside Business Park
Blvd International, 55
1070 Bruxelles, Belgique
T : +32 (0) 2 528 74 00
F : +32 (0) 2 528 74 01

Région Amérique du Sud et Caraïbes
Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
Blvd. Bernardo Quintana No. 7001-C,
Q7001 Torre II,
Suites 1304, 1305 y 1306,
Col. Centro Sur, c.p. 76079
Queretaro, Qro. Mexique
T : +52 442 248 1544 / 248 3133

Région Amérique du Nord
Ansell Healthcare Products LLC
111 Wood Avenue South,
Suite 210
Iselin, NJ 08830, USA
T : +1 800 800 0444
F : +1 800 800 0445

Canada
Ansell Canada
105 Lauder
Cowansville, QC J2K 2K8
Canada
Tél. : 1 800 363 8340
F : +1 800 267 3551

Australie
Ansell Limited
Level 3,678 Victoria Street,
Richmond, Vic, 3121
Australia
T : +61 1800 337 041
F : +61 1800 803 578

Région Asie-Pacifique
Ansell Global Trading Center
(Malaysia) Sdn Bhd
Prima 6, Prima Avenue
Block 3512, Jalan Teknokrat 6
T : + 603 8310 6688
F : +603 8310 6699

Ansell ainsi que le nom des produits suivis des symboles ™ et ® sont des marques commerciales ou déposées d'Ansell Limited ou de ses filiales. Brevets déposés aux États-Unis et brevets en instance aux États-Unis ou dans d'autres pays : www.ansell.com/patentmarking © 2021 Ansell Limited. Tous droits réservés.

Ni le présent document, ni aucune information y figurant, émise par Ansell ou pour son compte, ne constituent une garantie de la qualité marchande ou de l'adéquation d'un quelconque produit Ansell avec une application particulière. Ansell décline toute responsabilité quant à l'adéquation de gants sélectionnés par un utilisateur avec une application spécifique.