

Feuille de données techniques

Coltogum® Bourrelet d'étanchéité pour colmatants (Joint torique PE)

Nature du produit

Mousse de polyéthylène à alvéoles fermées.

Données techniques

Absorption d'eau: aucune
Masse volumique: env. 35 kg / m³
Thermorésistance: - 40°C à + 70°C

Teinte

gris

Conditionnement

en rouleaux de 100m (6mm, 10mm, 15mm)
en rouleaux de 50m (20mm, 25mm)

Délai de livraison

sur stock

Domaine d'application

Pour le remplissage de joints de tous genres. Evite l'adhérence des joints en 3 points. Permet un contrôle facile de l'épaisseur du colmatant et en réduit ainsi la consommation.

Numéro d'article

No d'art. 163347	Cat. 588.480
No d'art. 163348	Cat. 588.481
No d'art. 163349	Cat. 588.482
No d'art. 163354	Cat. 588.494
No d'art. 163355	Cat. 588.495
No d'art. 163356	Cat. 588.496
No d'art. 163357	Cat. 588.497
No d'art. 163358	Cat. 588.498

Exclusion de la responsabilité

Les données ci-dessus ne constituent que des indications sans engagement. Nous recommandons en tout cas de tester suffisamment le produit avant l'emploi. L'application n'est pas couverte par la garantie. Toute garantie liée à ces données est exclue dans le cadre prévu par la loi. La responsabilité en matière de sécurité, application, surveillance des travaux, respect des directives de mise en œuvre et des prescriptions techniques applicables revient exclusivement à l'utilisateur. Le produit peut subir certaines modifications dues à l'évolution technique. Seule la dernière édition de la présente information fait foi.