



ROSTLÖSER mit MoS₂
(Penetrating Oil)
Ref. : 10230 / 10233

1. ALLGEMEINE BESCHREIBUNG

Kapillaraktives Kriechöl mit Molybdändisulfid (MoS₂) zum schnellen Lösen von Schrauben, Muttern und anderen, festsitzenden Verbindungselementen.

2. PRODUKTMERKMALE

CRC ROSTLÖSER ist ein dünnflüssiges, paraffinisches Kriechöl mit sehr kleiner Oberflächenspannung. Es kann dadurch auch in kleinste Spalte und Risse schnell und tief eindringen. Es durchdringt Rost und Schmutz, benetzt alle Oberflächen mit einem Ölfilm und reduziert so die Reibungskräfte. Verrostete und schwergängige Verbindungselemente können schnell und leicht gelöst werden.

CRC ROSTLÖSER enthält Molybdändisulfid (MoS₂), das als Festschmierstoff und Trennmittel das Festfressen von Schrauben und Muttern vorbeugend verhindert. Das Kriechöl ist silikon-, harz- und säurefrei.

CRC ROSTLÖSER ist als Spray schnell und angenehm zu verarbeiten und zielgenau zu dosieren. Die Dose sprüht in allen Lagen (360°-Ventil), so dass auch schwer zugängliche Stellen gut erreicht werden können.

3. ANWENDUNGSBEISPIELE

CRC ROSTLÖSER ist der ideale Helfer beim Lösen verrosteter und festsitzender Verbindungselemente in Industrie, Handwerk, Landwirtschaft, Haushalt und Garten, wie z.B. für

- Schrauben und Muttern
- Bolzen und Flansche
- Rohre und Ventile
- Ketten und Gestänge
- Scharniere und Gelenke

4. GEBRAUCHSANWEISUNG

Zur zielgenauen Dosierung Sprühhörchen aufstecken. Teile großzügig einsprühen und einige Minuten einwirken lassen. Bei hartnäckigen Fällen gegebenenfalls wiederholen und das Eindringen des Kriechöls durch leichtes Klopfen am Verbindungselement unterstützen.

Neue Schrauben, Muttern, usw. vor dem Verschrauben kurz einsprühen. Die MoS₂-Vergütung erleichtert die Demontage in der Zukunft.

Sicherheitshinweise zur Verarbeitung entnehmen Sie dem Sicherheitsdatenblatt.





ROSTLÖSER mit MoS2
(Penetrating Oil)
Ref.: 10230 / 10233

5. TYPISCHE PRODUKTDATEN

Aussehen	: graue Flüssigkeit
Spezifische Dichte bei 20°C	: 0,82
Flammpunkt	: 75°C
Stockpunkt	: < - 50°C
Oberflächenspannung	: 26 mN/m

6. GEBINDE

Spraydose 300 ml
Kanister 5 l

Die Inhalte dieses Merkblattes basieren auf Anwendungserfahrungen und/oder Labortests. Aufgrund der Vielzahl unterschiedlicher Anwendungen und Rahmenbedingungen, empfehlen wir stets die eigene Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für die vorgesehene Anwendung. Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis.

Dieses Merkblatt muss stets auf dem neuesten Stand der Technik und der Vorschriften gehalten werden und wird deshalb ständig aktualisiert. Die jeweils gültige Version kann bei CRC angefordert werden oder ist auf unserer Homepage zu finden unter: www.crcind.com. Hier ist darüber hinaus das Update-Modul `My CRC` verfügbar, in dem Sie nach Registrierung Ihrer E-Mail-Adresse automatisch über Änderungen in den von Ihnen ausgewählten Datenblättern informiert werden.

Datenblatt-Version:
Erstellungsdatum:

