

## Draadstuk las figuur 12425

**Materiaal**

RVS 304 (1.4301) of RVS 316L (1.4404).

**Afwerking**

&lt; 0,8Mμ

**Geschikt voor**

Koppeling volgens DIN 11851

**Las-aansluitingen**

DIN 11850 Reihe 2, NEN-EN 10357 Serie:A


**Afmetingen**

Zie tabel

**Opties**

- Tevens leverbaar voor Imperial 3A buis (fig.12505)
- Tevens leverbaar voor ISO 1127 buis (fig. 2595)

Tabel 1: RVS 304



	H	G	ØD	Ød	Øs	Max. pressure	Weight	Artikelnummer
	*							<b>304</b>
DN	mm	Rd	mm	mm	mm	bar	kg	
10	21,0	28x1/8"	13,0	10,0	1,5	40,0	0,03	12682325
15	21,0	34x1/8"	19,0	16,0	1,5	40,0	0,05	12682326
20	24,0	44x1/6"	23,0	20,0	1,5	40,0	0,08	12682327
25	29,0	52x1/6"	29,0	26,0	1,5	40,0	0,10	12682328
32	32,0	58x1/6"	35,0	32,0	1,5	40,0	0,13	12682329
40	33,0	65x1/6"	41,0	38,0	1,5	40,0	0,15	12682330
50	35,0	78x1/6"	53,0	50,0	1,5	25,0	0,21	12682331
65	40,0	95x1/6"	70,0	66,0	2,0	25,0	0,35	12682332
80	45,0	110x1/4"	85,0	81,0	2,0	25,0	0,52	12682333
100	54,0	130x1/4"	104,0	100,0	2,0	25,0	0,66	12682334
125	46,0	160x1/4"	129,0	125,0	2,0	16,0	0,97	12682335
150	50,0	190x1/4"	154,0	150,0	2,0	16,0	1,80	12682336

Toleranties volgens DIN 405-2

Tabel 2: 316L

	H	G	ØD	Ød	Øs	Max. pressure	Weight	Artikelnummer
	*							<b>316L</b>
DN	mm	Rd	mm	mm	mm	bar	kg	
10	21,0	28x1/8"	13,0	10,0	1,5	40,0	0,03	12684434
15	21,0	34x1/8"	19,0	16,0	1,5	40,0	0,05	12682314
20	24,0	44x1/6"	23,0	20,0	1,5	40,0	0,08	12682315
25	29,0	52x1/6"	29,0	26,0	1,5	40,0	0,10	12682316
32	32,0	58x1/6"	35,0	32,0	1,5	40,0	0,13	12682317
40	33,0	65x1/6"	41,0	38,0	1,5	40,0	0,15	12682318
50	35,0	78x1/6"	53,0	50,0	1,5	25,0	0,21	12682319
65	40,0	95x1/6"	70,0	66,0	2,0	25,0	0,35	12682320
80	45,0	110x1/4"	85,0	81,0	2,0	25,0	0,52	12682321
100	54,0	130x1/4"	104,0	100,0	2,0	25,0	0,66	12682322
125	46,0	160x1/4"	129,0	125,0	2,0	16,0	0,97	12682323

Vervolg op volgende pagina ►

pagina 1/2

D02350010220-nl\_21.09.2016

Vervolg van vorige pagina ►

Tabel 2: 316L

	H	G	øD	ød	øS	Max. pressure	Weight	Artikelnummer
150	50,0	190x1/4	154,0	150,0	2,0	16,0	1,80	12682324

Toleranties volgens DIN 405-2

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Voor meer informatie, aanvragen of orders: T +31 72 514 18 22 of E [slangen@eriks.nl](mailto:slangen@eriks.nl)