

Verloop las concentrisch figuur 12580 316L gepolijst

Materiaal

RVS316L (1.4404).

Afwerking

< 0,8M μ

Geschikt voor

Engelse buis Imperial 3A / ASME BPE.

Afmetingen

Zie tabel

Opties

- RVS 304 (1.4301)
- Voor RVS buis volgens DIN11850 Reihe 2 geldt (fig. 12463)
- Op aanvraag kan ERIKS tevens samengestelde verloopstukken leveren met aansluitingen/afsluiters naar wens.

Tabel 1: RVS 316L / gepolijst

	$\varnothing s$	$\varnothing D$	$\varnothing d$	$\varnothing D1$	$\varnothing d1$	L	Max. druk	Gewicht	Artikelnr.
DN	mm	mm	mm	mm	mm	mm	bar	kg	
1½" / 1"	1,65*	38,1	34,8*	25,4	22,1*	29,0	25,0	0,040	12682217
2" / 1"	1,65*	50,8	47,5*	25,4	22,1*	53,0	25,0	0,096	12682218
2" / 1½"	1,65*	50,8	47,5*	38,1	34,8*	41,0	25,0	0,079	12682219
2½" / 1"	1,65*	63,5	60,2*	25,4	22,1*	82,0	16,0	0,145	
2½" / 1½"	1,65*	63,5	60,2*	38,1	34,8*	64,0	16,0	0,146	12682221
2½" / 2"	1,65*	63,5	60,2*	50,8	47,5*	40,0	16,0	0,099	12682220
3" / 1½"	1,65*	76,2	72,9*	38,1	34,8*	81,0	16,0	0,217	
3" / 2"	1,65*	76,2	72,9*	50,8	47,5*	55,0	16,0	0,157	12682223
3" / 2½"	1,65*	76,2	72,9*	63,5	60,2*	41,0	16,0	0,119	12682222
4" / 2"	2,10*	101,6	97,4*	50,8	47,5*	106,0	16,0	0,497	12682225
4" / 2½"	2,10*	101,6	97,4*	63,5	60,2*	76,0	16,0	0,377	
4" / 3"	2,10*	101,6	97,4*	76,2	72,9*	53,0	10,0	0,258	12682224

* According to ASME BPE

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Voor meer informatie, aanvragen of orders: T +31 72 514 18 22 of E slangen@eriks.nl