

Walsbocht figuur 12483



Materiaal
316L (1.4404).

Afwerking
Gepolijst naar < 0,8µm

Geschikt voor
RVS buis volgens DIN 11850 Reihe 2 of NEN-EN 10357 serie A

Afmetingen
Zie tabel

Opties

- Voor Engelse buis volgens BS 4825 geldt (fig. 2485)
- Lasbocht (kort) DIN 11850 Reihe 2: (fig. 2482)
- Op aanvraag kan ERIKS tevens samengestelde bochten leveren met aansluitingen naar wens

Tabel 1: Afmetingen en artikelnummers: RVS 316L

	ød	øD	øS	Max pressure	Artikelnummers
					316
DN	mm	mm	mm		
10	13	16	1,5	25	12682122
15	19	22	1,5	25	12682123
20	23	26	1,5	25	12682124
25	31	34	1,5	25	12682125
32	35	38	1,5	25	12682126
40	41	44	1,5	25	12682127
50	53	56	1,5	25	12682128
65	70	74	2	16	12682129
80	85	89	2	16	12682130
100	104	108	2	16	12682131
125	129	133	2	16	12682132
150	154	158	2	16	12682133

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Voor meer informatie, aanvragen of orders: T +31 72 514 18 22 of E slangen@eriks.nl