

Blinddraadstuk figuur 12428



Materiaal
RVS 304

Afwerking
< 0,8Mμ


Geschikt voor
Koppeling volgens DIN 11851

Aansluiting
DIN11851 (buitendraad)

Afmetingen
Zie tabel

- Opties**
- RVS 316L (1.4404)
 - Diverse materialen afdichtingen
 - Blindpuntstuk fig. 12438 (massief) en fig. 12571 (geperst)
 - Blindwartel figuren: 12446, 12448 en 12572

Voor een goede werking is een koppelingsring figuur 12445 noodzakelijk



Tabel 1: 304

	H	G	ØD	SW	H1	ArtikeInr.
Tolerance	*					
DN	mm	Rd	mm	mm	mm	
10	21,0	28x1/8"	22,0	17	7	
15	21,0	34x1/8"	22,0	19	7	12682393
20	24,0	44x1/6"	22,0	19	7	12682394
25	24,0	52x1/6"	40,0	27	8	12682395
32	24,0	58x1/6"	40,0	27	8	12682396
40	24,0	65x1/6"	40,0	27	8	12682397
50	24,0	78x1/6"	40,0	27	8	12682398
65	28,0	95x1/6"	48,0	27	8	11336554
80	30,0	110x1/4"	48,0	27	8	12682401
100	30,0	130x1/4"	48,0	27	8	12682402

Toleranties volgens DIN 405-2

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Voor meer informatie, aanvragen of orders: T +31 72 514 18 22 of E slangen@eriks.nl