

Draadstuk las figuur 12595 ISO

**Materiaal**

RVS 304 (1.4301) of 316L (1.4404).

Afwerking< 0,8M μ **Geschikt voor**

Koppeling volgens DIN 11851

Lasaansluiting:


ISO 1127

Afmetingen

Zie tabel

Opties:

- Las-aansluiting volgens DIN 11850 R2/NEN-EN 10357 Serie A (fig. 12425)
- Las-aansluiting volgens Imperial 3A/ASME BPE (fig. 12505)

**Tabel 1: RVS 304**

	H	G*	Øs	ØD	Ød	Max. druk	Gewicht	Artikelnr
DN	mm	Rd	mm	mm	mm	bar	kg	
10	21,0	28 x 1/8"	1,6	17,2	14,0	40,0	0,06	
15	21,0	34 x 1/8"	1,6	21,3	18,1	40,0	0,09	11084472
20	24,0	44 x 1/6"	1,6	26,9	23,7	40,0	0,09	11051039
25	29,0	52 x 1/6"	2,0	33,7	29,7	40,0	0,13	12682346
32	32,0	58 x 1/6"	2,0	42,4	38,4	40,0	0,18	12682347
40	33,0	65 x 1/6"	2,0	48,3	44,3	40,0	0,21	12682348
50	35,0	78 x 1/6"	2,0	60,3	56,3	25,0	0,28	12682349
65	40,0	95 x 1/6"	2,3*	76,1	71,5*	25,0	0,54	12682350
80	45,0	110 x 1/4"	2,3	88,9	84,3	25,0	0,57	12682351
100	54,0	130 x 1/4"	2,6*	114,3	109,1*	25,0	0,89	12682352

Tolerantie volgens DIN 405-2

* = not according ISO 1127

Overig artikelnummer op aanvraag

Tabel 2: RVS 316L

	H	G*	Øs	ØD	Ød	Max. pressure	Weight	Artikelnr
DN	mm	Rd	mm	mm	mm	bar	kg	
10	21,0	28x1/8"	1,6	17,2	14,0	40,0	0,06	
15	21,0	34x1/8"	1,6	21,3	18,1	40,0	0,09	12682337
20	24,0	44x1/6"	1,6	26,9	23,7	40,0	0,09	12682338
25	29,0	52x1/6"	2,0	33,7	29,7	40,0	0,13	12682339
32	32,0	58x1/6"	2,0	42,4	38,4	40,0	0,18	12682340
40	33,0	65x1/6"	2,0	48,3	44,3	40,0	0,21	12682341
50	35,0	78x1/6"	2,0	60,3	56,3	25,0	0,28	12682342
65	40,0	95x1/6"	2,3*	76,1	71,5*	25,0	0,54	12682343
80	45,0	110x1/4"	2,3	88,9	84,3	25,0	0,57	12682344
100	54,0	130x1/4"	2,6*	114,3	109,1*	25,0	0,89	12682345

tolerance according DIN 405-2* = not according ISO 1127

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Voor meer informatie, aanvragen of orders: T +31 72 514 18 22 of E slangen@eriks.nl