

Lasferrule Tri-clamp figuur 12771 BS



Materiaal
RVS 316L (1.4404)


Afwerking
Inwendig gepolijst naar < 0,8Mμ

Geschikt voor
Tri-clamp koppeling volgens DIN 32676


Aansluitingen
Imperial/3A

Afmetingen
Zie tabel

- Opties**
- Lasferrule voor Engelse buis BS 14825 (fig. 12761) BS (ook leverbaar in kortere versie)
 - Lasferrule voor ISO 1127 serie 1 (fig. 12764) (ook leverbaar in kortere versie)
 - Lasferrule voor DIN 11850 Reihе 2 (fig.12762)
 - Lasferrule voor Engelse buis BS 4825 (fig. 12762) BS



X: according DIN 32676:2009-05



Tabel 1:

	H	øS	øD	ød	øD1	øD2	Max. pressure	Weight	Artikelnummer
Inch	mm	mm	mm	mm	mm	mm	bar	kg	
1/2"	21,5	1,65	12,7	9,4	20,2	25	25,0	0,05	12682442
3/4"	21,5	1,65	19,05	15,75	20,2	25	25,0	0,06	12682443
1"	21,5	1,65	25,4	22,1	43,5	50,5	25,0	0,070	12682444
1½"	21,5	1,65	38,1	34,8	43,5	50,5	16,0	0,054	12682445
2"	21,5	1,65	50,8	47,5	56,5	64,0	16,0	0,074	12682446
2½"	28 *	1,65	63,5	60,2	70,5	77,5	16,0	0,120	12682447
3"	28 *	1,65	76,2	72,9	83,5	91,0	16,0	0,163	12682448
4"	28 *	2,00	101,6	97,6	110,0	119,0	10,0	0,241	12682449
6"	28 *	2,80	152,5	146,9	156,5	167,0	10,0	1,750	12682450
8"	28 *	2,80	203,3	197,7	207,2	217,7	10,0	3,000	12682451

* Not according to DIN32676

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Voor meer informatie, aanvragen of orders: T +31 72 514 18 22 of E slangen@eriks.nl