

Stalen potkrikken

▼ Afgebeeld: GBJ010A, GBJ030A, GBJ003A



GBJ serie



Capaciteit:

2 - 100 ton

Slaglengte:


62 - 460 mm



Uitschroefvoorziening

Uitschroefbare verlengspindel met gehard zadel biedt hulp bij het instellen op bepaalde GBJ-serie potkrik modellen.


- Lage pomphendelkracht voorkomt vermoeidheid van de gebruiker
- Volledig toegankelijk voor onderhoud
- Zeer stevige pompbeugel voor lange levensduur
- Pomphendel standaard bij alle modellen inbegrepen
- Veiligheidsklep om overbelasting te voorkomen
- Automatische by-pass voorkomt te ver uitlopen van de plunjer
- Plunjerastrijkring voorkomt binnendringen van vuil
- Sterke basis met breed oppervlak voor meer kracht en stabiliteit tijdens heffen
- Positioneringshendel op modellen van 20 tot 50 ton.



Pomp-cilinder sets

Bij het heffen waarbij de gebruiker niet bij het hefpunt mag staan is een pomp-cilinderset een uitstekend alternatief.

Pagina: **58**

Krik-capaciteit ton (kN)	Slag-lengte (mm)	Model-nummer	Uit-schroef-lengte (mm)	Bouw-hoogte plunjer in (mm)	Bouw-hoogte plunjer uit (mm)	Plunjer-diameter (mm)	Zadel-diameter (mm)	Afmetingen- bodemplaat (B x L) (mm)	 (kg)
2 (19,6)	460	GBJ002LA	-	570	1030	29	-	75 x 116	6,0
2 (19,6)	100	GBJ002A	165	168	338	24	23,5	75 x 116	3,6
3 (29,4)	105	GBJ003A	65	168	338	24	23,5	75 x 116	3,7
5 (49,0)	150	GBJ005A	75	212	437	29	28,5	75 x 125	4,5
8 (78,4)	150	GBJ008A	75	219	444	37	38,0	90 x 114	6,2
10 (98,0)	150	GBJ010A	75	219	444	37	38,0	90 x 114	6,4
10 (98,0)	62	GBJ010SA	30	131	223	37	38,0	90 x 114	5,0
15 (147,0)	150	GBJ015A	75	228	453	45	45,0	112 x 163	8,8
20 (196,0)	150	GBJ020A	75	234	459	51	61,0	120 x 172	10,6
20 (196,0)	105	GBJ020SA	55	190	350	51	61,0	120 x 172	9,5
30 (294,0)	150	GBJ030A	75	242	467	58	69,0	144 x 196	15,5
50 (490,0)	150	GBJ050A	-	252	402	80	80,0	180 x 230	27,0
100 (980,0)	150	GBJ100	-	300	450	110	94,0	296 x 333	87,0

Alle GBJ-krikken voldoen aan of overtreffen: ANSI, PALD en CE.

▼ Eenvoudig en snel heffen met Enerpac heavy-duty potkrikken.

