

▼ Van links naar rechts: JHA356, JHA156



JH, JHA serie

Capaciteit:
7 - 100 ton

Slaglengte:
76 - 155 mm

Maximale werkdruk:
700 bar

- De 7, 15 en 35 ton JHA-modellen kunnen in iedere positie worden gebruikt
- Interne ontlastklep voorkomt overbelasting
- Machinaal bewerkte vlakke voorkant en bodemoppervlak maken exacte uitlijning in nauwe ruimten mogelijk
- Verchromde plunjers
- Inclusief pomphendel
- Automatische by-pass voorkomt het te ver uitlopen van de plunjer (JH-serie).



Hefwig en machineliften
Ideaal om de last de eerste paar centimeters te heffen. De **LW16** hefwig vereist maar een heel kleine toegangsopening van 10 mm.


Pagina: **182**



Transportrollen

Voor het eenvoudig en veilig verplaatsen van zware lasten.

Pagina: **184**

Stijl	Krik capaciteit ton (kN)	Slaglengte (mm)	Model-nummer	Plunjer-oppervlakte (cm ²)	Bouwhoogte plunjer in (mm)	Bouwhoogte plunjer uit (mm)	Afmetingen bodemplaat (BxL) (mm)	Diameter plunjer (mm)	Pompsnelheid	 (kg)
Aluminium krik	7 (62)	76	JHA73	9,6	133	209	73 x 158	30,2	ééntraps	5,0
	15 (133)	153	JHA156	20,3	247	401	92 x 238	41,4	ééntraps	13,2
	35 (311)	155	JHA356	45,6	257	412	117 x 254	54,1	ééntraps	18,1
Stalen krik	30 (267)	155	JH306	38,3	254	409	95 x 242	69,9	ééntraps	26,8
	50 (445)	154	JH506	62,1	260	414	127 x 258	88,9	tweetraps	40,8
	100 (890)	153	JH1006	133,1	287	440	181 x 328	130,1	tweetraps	74,4