

EPDM Wit 131302



Materiaal
EPDM

Kleur
Wit

S.g. (gr/cm³)
1,29

Hardheid (Shore A)
60 +/-5

Druk max. (bar)
10

Temperatuurbereik (°C)
-30°C tot maximaal +120°C

Toepassing
Bestand tegen weersinvloeden en UV bestendig.
Voor zuren en logen geschikt.

Goedkeuring en certificaten
■ EC 1935/2004
■ FDA

Tabel 1: Fysieke eigenschappen*

Eigenschap	Test standaard	Waarde	Eenheid
Maximale vlaktedruk σ_{v_0}	DIN 29090	10	MPa
Minimum temperatuur		-35	°C
Maximum temperatuur		+120	°C
Hardheid	ISO 7619	60	Shore A
Rek bij breuk	DIN 35304	450	%
Treksterkte	DIN 35304	>9	MPa
Soortgelijk gewicht		1,29	g/cm ³

* afhankelijk van temperatuur en constructie

Tabel 2: Leveringsprogramma*

Dikte (mm)	Aantal Inlagen	Breedte(mm)	Rollengte(m)	Artikelnummer
2	-	1400	20	11268709
3	-	1400	10	11247893
4	-	1400	10	11268710
5	-	1400	10	11247894
6	-	1400	1	12224668
8	-	1400	5	11118644
10	-	1400	5	12522030

* Afwijkende dikten op aanvraag leverbaar. Pakkingen volgens tekening kunnen in eigen productie snel worden vervaardigd.

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Voor meer informatie, aanvragen of orders: T +31 72 514 18 44 of E afdichtingen@eriks.nl