



Oil

handelskwaliteit NBR-rubber met en zonder inlage

Materiaal
NBR/SBR

Kleur
zwart

S.g. (gr/cm³)
±1,35

Hardheid (°Shore)
65 ±5

Druk max. (bar)
10

Temperatuurbereik (°C)
-20°C tot maximaal +90°C

Toepassing
water, olie en benzine (behalve loodvrij)

Goedkeuring en certificaten
-

Tabel 1: Fysieke eigenschappen*

Eigenschap	Test standaard	Waarde	Eenheid
Maximale vlaktedruk σ_{v_0}		10	MPa
Minimum temperatuur		-20	°C
Maximum temperatuur		+ 90	°C
Hardheid	ISO 7619	65	Shore A
Rek bij breuk	ISO 37	200	%
Treksterkte	ISO 37	5	MPa
Compressieset - 24 uur bij 70 °C	ISO 815	40	%
Soortgelijk gewicht		1,35	g/cm ³

* afhankelijk van temperatuur en constructie

Tabel 2: Leveringsprogramma*

Dikte (mm)	Aantal Inlagen	Breedte(mm)	Rollengte(m)	Artikelnummer
0,5	-	1400	20	11803575
1	-	1400	20	10017200
1,5	-	1400	15	11803576
2	-	1400	15	10017201
2	1	1400	10	10017205
3	-	1400	10	10017202
3	1	1400	10	10017206
4	-	1400	10	10017203
5	-	1400	10	10017204
6	-	1400	5	11803577

* Afwijkende dikten op aanvraag leverbaar. Pakkingen volgens tekening kunnen in eigen productie snel worden vervaardigd.

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Voor meer informatie, aanvragen of orders: T +31 72 514 18 44 of E afdichtingen@eriks.nl