

Glattol® **Glattol 75xx**

Essences alkylées pour appareils à moteurs



Essences alkylées à faibles émissions polluantes pour l'alimentation de moteurs d'appareils tels que tronçonneuses, débroussailleuses ou tondeuses à gazon.

**Caractéristiques**

- ◆ empêche une combustion incontrôlée
- ◆ exempt de composés de plomb
- ◆ très faible teneur en soufre
- ◆ exempt de benzène
- ◆ exempt de bioéthanol

**Domaines d'utilisation**

- ◆ pour l'alimentation de moteurs d'appareils tels que :
  - ◆ tronçonneuses
  - ◆ débroussailleuses
  - ◆ tondeuses à gazon, etc.
- ◆ Glattol 7502 2T est destinée aux moteurs à 2 temps
- ◆ Glattol 7504 4T est destinée aux moteurs à 4 temps

**Manutention et stockage**

- ◆ à stocker dans un endroit sûr, empêchant tout accès aux personnes non autorisées. Des récipients homologués pour les carburants doivent être utilisés.

**Spécifications**

- ◆ norme suisse SN 181163
- ◆ norme suédoise SS 155461S

<b>Glattol</b>				
Caractéristique		Méthode	7502 2T	7504 4T
Densité à 15°C	kg/m <sup>3</sup>	ISO 12185	685	685
Couleur		Visuelle	verte	incolore
Point d'éclair selon COC	°C	ISO 2592	-18	-18
Résistance à la détonation	ROZ		>93	>93
Teneur en soufre	ppm	EN 228	10	10
Teneur en huile lubrifiante	%		2	--

Valeurs moyennes soumises aux tolérances usuelles. Modifications réservées.

17.01.2020 / 1.0