

Glattol® Glattol 75xx

Gerätebenzine



Schadstoffarme Alkylatbenzine für den Antrieb von Gerätemotoren von Kettensägen, Motorsensen und Rasenmähern.

Eigenschaften	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Verhindert unkontrollierte Verbrennung ◆ Frei von organischen Bleiverbindungen ◆ Sehr geringer Schwefelgehalt ◆ Benzolfrei ◆ Bioethanolfrei
Einsatzgebiete	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Für den Betrieb von Motorgeräten wie: ◆ Kettensägen ◆ Motorsensen ◆ Rasenmähern etc. ◆ Glattol 7502 2T ist für 2-Takt-Motoren ◆ Glattol 7504 4T ist für 4-Takt-Motoren
Handhabung und Lagerung	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Die Lagerung hat geschützt vor unbefugtem Zugriff und in einer für Kraftstoff zugelassenen Gefahrenstoffbox zu erfolgen.
Spezifikation	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Schweizer Norm SN 181163 ◆ Schwedischer Norm SS 155461S

Glattol			7502 2T	7504 4T
Eigenschaft		Methode		
Dichte bei 15°C	kg/m ³	ISO 12185	685	685
Farbe		Visuell	Grün	Farblos
Flammpunkt nach COC	°C	ISO 2592	-18	-18
Klopfestigkeit	ROZ		>93	>93
Schwefelgehalt	ppm	EN 228	10	10
Schmierölgehalt	%		2.0	--

Mittelwerte; es gelten die üblichen Toleranzen. Änderungen vorbehalten.

17.01.2020 / 1.0