Milko SD Lite

Flexible pour le transfert de lait

Applications

- Aspiration et refoulement de lait
- Chargement et déchargement des camion-citernes ou des postes fixes
- Convient également pour le transport d'autres fluides alimentaires comme l'alcool et autres boissons non alcoolisées
- Léger et facile à manipuler
- Rayon de courbure très faible, limite le risque de coquage
- Rinçage aisé grâce à la paroi intérieure lisse
- Revêtement non tachant, très résistant à l'abrasion

Paroi intérieure

- Caoutchouc blanc extrudé en NR
- Lisse et homogène
- Résistant aux détergents les plus utilisés

Insertions

- Fils synthétiques spiralés multicouches haute résistance
- Spirale plastique noyée dans la paroi (aucune apparition de corrosion possible)

Paroi extérieure

- Caoutchouc NR bleu, lisse non tachant
- Résistant à l'abrasion, au vieillissement, aux UV, à la chaleur

Marquage

Blanc sur bande bleue avec texte imprimé : „GOODALL MILKO SD LITE - 90PSI (6 BAR) - mois/année"

Plage de température

- -35°C à +80°C
- Nettoyage vapeur jusqu'à 130°C/ max. 30minutes

Pression d'éclatement

- Min. 18 bar
- Facteur de sécurité 3:1

Normes / Autorisations

- CE 1935/2004
- FDA
- BfR
- ADI-free

Raccords

DIN 11851, BSM/RJT, SMS, IDF, DS, DIN 11864, Tri-clamp, etc.

Montage

Colliers de serrage, coquilles de serrage, sertissage

Assemblage complet

ERIKS est en mesure de fournir le Milko SD Lite avec les raccords souhaités

Options

- Certificat de test sous pression
- Gravure au laser sur bague inox inamovible
- Bagues anti-choc

Ø int. (mm)	Ø ext. (mm)	P.S. (bar)	Vide (%)	R.C. (mm)	Poids (kg/m)	Longueur (m)	N° d'article
38	6,0	6	90	76	1,30	40	13383379
51	6,0	6	90	102	1,80	40	13383381
53	6,0	6	90	105	1,85	40	13383382
63	6,0	6	90	126	2,00	40	13383393
76,2	6,9	6	90	152	2,75	40	13383394

Données techniques à 20 °C

Désistement : Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

ERIKS flexibles & raccords • 2 Route Départementale • F-57420 Cheminot • T +33 3 87 69 79 89 • eriks.flexibles@eriks.fr
ERIKS • 28 rue Wilson • F-69150 Décines-Charpieu • T +33 4 72 05 46 50 • eriks.lyon@eriks.fr
www.eriks.fr