



jalas® TIO 2028

EN ISO 20345:2011 S3, SRC ASTM F2413-18 M/I/C SD 35 PR



Entdecke mehr

THREE IN ONE SOHLE. WASSERABWEISEND.

Ein weicher und wasserabweisender Sicherheitsschuh mit hochwertigem Schutz. Ultimative Weichheit und Komfort dank der stabilen TIO (Three In One) Sohle, die langfristigen Schäden an Füßen und Rücken vorbeugt. BOA® Fit System an der Seite sorgt für eine sehr gute Passform und beseitigt Druckpunkte beim Arbeiten auf den Knien. Ausstattung mit Aluminium-Zehenschutzkappe und weichem textilen Nageldurchtrittschutz. Die neue Three in One Sohlentechnologie wurde von Jalas entwickelt.

HERAUSRAGENDE MERKMALE

- Hervorragender Grip
- Sehr gute Passform
- Besonders bequem
- Optimierte Stoßdämpfung

EIGENSCHAFTEN

- Ölbeständige Laufsohle
- Antistatische Eigenschaften
- Zweifache Stoßdämpfungszone
- Entspricht IEC 61340-5-1 (ESD)
- Ventilierende Einlegesohle
- Ergonomisch geformt
- Weich
- BOA® Fit System
- Antistatisch/ATEX
- Anatomisch geformt
- Stoßdämpfend
- Frei von Materialien tierischen Ursprungs



ComSoft Air

SCHÜTZT VOR/GEGEN

zehenverletzungen, nageldurchtrittsverletzungen,
elektrische aufladung, rutschgefahr

VORRANGIGE ANWENDUNGSUMGEBUNGEN

im freien, innenräume, ganzjähriger gebrauch, umgebungen
mit gefahr von penetration der laufsohle, rutschige
bereiche, trockene bereiche, saubere arbeitsumgebungen,
warme bereiche

EIGENSCHAFTEN

TYP Sicherheitsschuhe, Halbschuhe
KATEGORIE Cat. II
MATERIAL DURCHTRITTSCHUTZ Plasmabehandeltes
Komposit (PTC) Textil
PASSFORM Normal
KOLLEKTION TIO
OBERMATERIAL CPU beschichtung, Mikrofaser, Textil
ZEHENKAPPENMATERIAL Aluminium
MATERIAL FUTTER Polyester
EINLEGESOHLE FX3 Soft
MATERIAL EINLEGESOHLE Textil, Weiches E.V.A,
Elektrisch leitender Polyesterfaden, PU, Zweifache
Stoßdämpfungszone aus Poron® XRD
MATERIAL ZWISCHENSOHLE PU-Zwischensohle
MATERIAL LAUF SOHLE RPU-Laufsohle
VERSCHLUSS BOA Fit System
FARBE Schwarz, Blau

KONFORMITÄT



EN ISO 20345:2011
S3, SRC



ASTM F2413-18
M/I/C
SD 35 PR

TP TC 019:2011

EIGENSCHAFTEN



ESD



Antistatische
Eigenschaften



Ergothon
Stoßdämpfungssystem



Aluminium-
Zehenschutzkappe



Ölbeständige
Laufsohle



Wasserabweisend



Nageldurchtrittschutz
aus Plasma-
behandeltem
Komposit (PTC)
Textil

GRÖSSE	ARTIKELNR.	EAN
35	2028-35	6408487537318
36	2028-36	6408487536786
37	2028-37	6408487536823
38	2028-38	6408487536861
39	2028-39	6408487536908
40	2028-40	6408487536946
41	2028-41	6408487536984
42	2028-42	6408487537028
43	2028-43	6408487537066
44	2028-44	6408487537103
45	2028-45	6408487537141
46	2028-46	6408487537189
47	2028-47	6408487537226
48	2028-48	6408487537264

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com