



## jalas® TIO 2068

EN ISO 20345:2011 S3, SRC ASTM F2413-18 M/I/C SD 35 PR



Entdecke mehr

### THREE IN ONE SOHLE. TRI-PANEL BOA

Ein weicher und wasserabweisender Sicherheitsschuh mit hochwertigem Schutz. Ein Höchstmaß an Weichheit und Komfort dank der weichen und stabilen TIO (Three In One) Sohle, die langfristigen Schäden an Füßen und Rücken vorbeugt. Das Tri-Panel BOA® Fit System ermöglicht eine weiche und sehr gute Passform für jede Fußform. Ausstattung mit Aluminium-Zehenschutzkappe und weichem textilen Nageldurchtrittschutz. Die neue Three in One Sohlentechnologie wurde von Jalas entwickelt.

#### HERAUSRAGENDE MERKMALE

- Hervorragender Grip
- Sehr gute Passform
- Besonders bequem
- Optimierte Stoßdämpfung

#### EIGENSCHAFTEN

- Ölbeständige Laufsohle
- Antistatische Eigenschaften
- Zweifache Stoßdämpfungszone
- Entspricht IEC 61340-5-1 (ESD)
- Ventilierende Einlegesohle
- Ergonomisch geformt
- Weich
- BOA® Fit System
- Antistatisch/ATEX
- Anatomisch geformt
- Stoßdämpfend
- Frei von Materialien tierischen Ursprungs



ComSoft Air

**SCHÜTZT VOR/GEGEN**

zehenverletzungen, nageldurchtrittverletzungen,  
elektrische aufladung, rutschgefahr

**VORRANGIGE ANWENDUNGSUMGEBUNGEN**

im freien, innenräume, ganzjähriger gebrauch, umgebungen  
mit gefahr von penetration der laufsohle, rutschige  
bereiche, trockene bereiche, saubere arbeitsumgebungen,  
warme bereiche

**EIGENSCHAFTEN**

TYP Sicherheitsschuhe, Halbschuhe  
KATEGORIE Cat. II  
MATERIAL DURCHTRITTSCHUTZ Plasmabehandeltes  
Komposit (PTC) Textil  
PASSFORM Normal  
KOLLEKTION TIO  
OBERMATERIAL CPU beschichtung, Mikrofaser, Textil  
ZEHENKAPPENMATERIAL Aluminium  
MATERIAL FUTTER Polyester  
EINLEGESOHLE FX3 Soft  
MATERIAL EINLEGESOHLE Textil, Weiches E.V.A,  
Elektrisch leitender Polyesterfaden, PU, Zweifache  
Stoßdämpfungszone aus Poron® XRD  
MATERIAL ZWISCHENSOHLE PU-Zwischensohle  
MATERIAL LAUF SOHLE RPU-Laufsohle  
VERSCHLUSS BOA Fit System  
FARBE Schwarz, Gelb

**KONFORMITÄT**



EN ISO 20345:2011  
S3, SRC



ASTM F2413-18  
M/I/C  
SD 35 PR

TP TC 019:2011

**EIGENSCHAFTEN**



ESD



Antistatische  
Eigenschaften



Ergothon  
Stoßdämpfungssystem



Aluminium-  
Zehenschutzkappe



Ölbeständige  
Laufsohle



Wasserabweisend



Nageldurchtrittschutz  
aus Plasma-  
behandeltem  
Komposit (PTC)  
Textil

GRÖSSE	ARTIKELNR.	EAN
35	2068-35	6408487537936
36	2068-36	6408487537974
37	2068-37	6408487538018
38	2068-38	6408487538056
39	2068-39	6408487538094
40	2068-40	6408487538131
41	2068-41	6408487538179
42	2068-42	6408487538216
43	2068-43	6408487538254
44	2068-44	6408487538292
45	2068-45	6408487538339
46	2068-46	6408487538377
47	2068-47	6408487538414
48	2068-48	6408487538452

**ejendals**

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com