



EXALTER 9925

EN ISO 20345:2011 S1, P, SRC, HRO ASTM F2413-18 M/I/C SD 35 PR



Entdecke mehr

NIEDRIGER SCHNITT, BELÜFTUNG, BOA

Niedrig geschnittener Allround-Sicherheitsschuh für die meisten Arbeitssituationen. Mit Nageldurchtrittschutz aus PTC-Textil, Zehenkappe aus Aluminium und griffiger Vibram-Laufsohle aus Nitrilkautschuk. Eine Zwischensohle, die JALAS FX3 Supreme Mehrschicht-Einlegesohle und die sockenähnliche Konstruktion sorgen für maximalen Komfort. Die PORON® XRD™ Stoßdämpfung beugt Verletzungen an Füßen und Rücken vor. Obermaterial mit netzbedeckten Belüftungslöchern, um die Füße kühl zu halten und ein Eindringen von Partikeln zu verhindern. Das BOA® Fit System erleichtert das An- und Ausziehen der Schuhe.

HERAUSRAGENDE MERKMALE

- Optimierte Stoßdämpfung
- Hervorragender Grip
- Sehr gute Passform
- Besonders bequem
- Sehr atmungsaktiv

EIGENSCHAFTEN

- Zweifache Stoßdämpfungszone
- Hitzebeständige Laufsohle
- Ölbeständige Laufsohle
- Antistatische Eigenschaften
- Speziell gestaltete Details
- Ventilierendes Belüftungsnetz
- Gepolsterte Schaftkante
- Ventilierende Einlegesohle
- BOA® Fit System
- Ergonomisch geformt
- Entspricht IEC 61340-5-1 (ESD)
- Stabilizator
- Schnellschnürung
- Weich
- Frei von Materialien tierischen Ursprungs



SCHÜTZT VOR/GEGEN

zehenverletzungen, nageldurchtrittsverletzungen,
verstauchungen, elektrische aufladung

VORRANGIGE ANWENDUNGSUMGEBUNGEN

im freien, innenräume, umgebungen mit gefahr von
penetration der laufsohle, trockene bereiche, saubere
arbeitsumgebungen, warme bereiche

EIGENSCHAFTEN

TYP Sicherheitsschuhe, Halbschuhe

KATEGORIE Cat. II

MATERIAL DURCHTRITTSCHUTZ Plasmabehandeltes

Komposit (PTC) Textil

PASSFORM Normal

KOLLEKTION Exalter

OBERMATERIAL Mikrofaser, Textil

ZEHENKAPPENMATERIAL Aluminium

MATERIAL FUTTER Polyester

EINLEGESOHLE FX3 Supreme

MATERIAL EINLEGESOHLE Textil, Weiches E.V.A, Hartes

E.V.A, Elektrisch leitender Polyesterfaden, Neo foam,

Zweifache Stoßdämpfungszone aus Poron® XRD®

MATERIAL ZWISCHENSOHLE PU-Zwischensohle

MATERIAL LAUFSOHLE Gummi-Laufsohle

VERSCHLUSS BOA® Fit System

FARBE Schwarz, Grün

NETTOGEWICHT (GRÖSSE 42) 1.31 kg

KONFORMITÄT



EN ISO 20345:2011
S1, P, SRC, HRO



ASTM F2413-18
M/I/C
SD 35 PR

TP TC 019:2011



ÖNORM Z 1259



DGUV 112-191

EIGENSCHAFTEN



ESD



Antistatische
Eigenschaften



Ergothen
Stoßdämpfungssystem



Aluminium-
Zehenschutzkappe



Ölbeständige
Laufsohle



Hitzebeständige
Laufsohle



Stabilizator



Nageldurchtrittschutz
aus Plasma-
behandeltem
Komposit (PTC)
Textil

| GRÖSSE | ARTIKELNR. | EAN |
|--------|------------|---------------|
| 34 | 9925-34 | 6408487513473 |
| 35 | 9925-35 | 6408487513480 |
| 36 | 9925-36 | 6408487513497 |
| 37 | 9925-37 | 6408487513503 |
| 38 | 9925-38 | 6408487513510 |
| 39 | 9925-39 | 6408487513527 |
| 40 | 9925-40 | 6408487513534 |
| 41 | 9925-41 | 6408487513541 |
| 42 | 9925-42 | 6408487513558 |
| 43 | 9925-43 | 6408487513565 |
| 44 | 9925-44 | 6408487513572 |
| 45 | 9925-45 | 6408487513589 |
| 46 | 9925-46 | 6408487513596 |
| 47 | 9925-47 | 6408487513602 |

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com