



Vielseitiger
Sicherheitsschuh.
Perfekt für die Arbeit
in feuchten Bereichen.

jalas® EXALTER 9965

EN ISO 20345:2011 S3, SRC, HRO ASTM F2413-18 M/I/C SD 35 PR



Entdecke mehr

NIEDRIGER SCHNITT, WASSERABWEISEND, BOA

Niedrig geschnittener Allround-Sicherheitsschuh für die meisten Arbeitssituationen. Mit Nageldurchtrittschutz aus PTC-Textil, Zehenkappe aus Aluminium und griffiger Vibram-Laufsohle aus Nitrilkautschuk. Die Mehrschicht-Einlegesohle und die sockenähnliche Konstruktion sorgen für maximalen Komfort. Die PORON® XRD™ Stoßdämpfung beugt Verletzungen an Füßen und Rücken vor. Mit wasserabweisendem Obermaterial, perfekt für Arbeiten in feuchten Bereichen. Das BOA® Fit System erleichtert das An- und Ausziehen der Schuhe.

HERAUSRAGENDE MERKMALE

- Bester Schutz
- Hervorragender Grip
- Sehr gute Passform
- Besonders bequem
- Optimierte Stoßdämpfung

EIGENSCHAFTEN

- Zweifache Stoßdämpfungszone
- Wasserabweisend
- Speziell gestaltete Details
- Hitzebeständige Laufsohle
- Ölbeständige Laufsohle
- Antistatische Eigenschaften
- Gepolsterte Schaftkante
- Ventilierende Einlegesohle
- Ergonomisch geformt
- Entspricht IEC 61340-5-1 (ESD)
- Stabilizator
- Schnellschnürung
- BOA® Fit System
- Weich
- Frei von Materialien tierischen Ursprungs



SCHÜTZT VOR/GEGEN

zehenverletzungen, nageldurchtrittsverletzungen,
verstauchungen, elektrische aufladung

VORRANGIGE ANWENDUNGSUMGEBUNGEN

im freien, innenräume, umgebungen mit gefahr von
penetration der laufsohle, saubere arbeitsumgebungen

EIGENSCHAFTEN

TYP Sicherheitsschuhe, Halbschuhe

KATEGORIE Cat. II

MATERIAL DURCHTRITTSCHUTZ Plasmabehandeltes

Komposit (PTC) Textil

PASSFORM Normal

KOLLEKTION Exalter

OBERMATERIAL Mikrofaser, Textil

ZEHENKAPPENMATERIAL Aluminium

MATERIAL FUTTER Polyester

EINLEGESOHL E FX3 Supreme

MATERIAL EINLEGESOHL E Textil, Weiches E.V.A,
Hartes E.V.A, Elektrisch leitender Polyesterfaden, Neo
foam, Poron® XRD®

MATERIAL ZWISCHENSOHLE PU-Zwischensohle

MATERIAL LAUF SOHLE Gummi-Laufsohle

VERSCHLUSS BOA® Fit System

FARBE Schwarz, Rot

NETTOGEWICHT (GRÖSSE 42) 1,28 kg

KONFORMITÄT



EN ISO 20345:2011
S3, SRC, HRO



DGVV 112-191



ASTM F2413-18
M/I/C
SD 35 PR

TP TC 019:2011



ÖNORM Z 1259

EIGENSCHAFTEN



ESD



Antistatische
Eigenschaften



Ergothan
Stoßdämpfungssystem



Aluminium-
Zehenschutzkappe



Ölbeständige
Laufsohle



Hitzebeständige
Laufsohle



Wasserabweisend



Stabilizator



Nageldurchtrittschutz
aus Plasma-
behandeltem
Komposit (PTC)
Textil

GRÖSSE	ARTIKELNR.	EAN
34	9965-34	6408487512575
35	9965-35	6408487512582
36	9965-36	6408487512599
37	9965-37	6408487512605
38	9965-38	6408487512612
39	9965-39	6408487512629
40	9965-40	6408487512636
41	9965-41	6408487512643
42	9965-42	6408487512650
43	9965-43	6408487512667
44	9965-44	6408487512674
45	9965-45	6408487512681
46	9965-46	6408487512698
47	9965-47	6408487512704

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com