



## jalas® HEAVY DUTY 1268

EN ISO 20345:2011 S3, SRC, CI, HRO, HI



Entdecke mehr

**Material Durchtrittschutz Stahl, material Zehenschutzkappe Komposit, PU-Zwischensohle, Gummi-Laufsohle, obermaterial PU-beschichtetes Leder**

### HERAUSRAGENDE MERKMALE

- Bester Schutz
- Hervorragender Grip
- Sehr gute Passform
- Besonders bequem
- Optimierte Stoßdämpfung

### EIGENSCHAFTEN

- ProNose Zehenkappenverschleißschutz
- Zweifache Stoßdämpfungszone
- Entspricht IEC 61340-5-1 (ESD)
- Hitzebeständige Laufsohle
- Ölbeständige Laufsohle
- Antistatische Eigenschaften
- Wasserabweisend
- Speziell gestaltete Details
- BOA® Fit System
- Gepolsterte Lasche
- TPU Fersenunterstützung
- Gepolsterte Schaftkante



**SCHÜTZT VOR/GEGEN**

zehenverletzungen, nageldurchtrittsverletzungen,  
elektrische aufladung

**VORRANGIGE ANWENDUNGSUMGEBUNGEN**

im freien, innenräume, heiße oberflächen, schmutzige  
bereiche, harte arbeitsbedingungen

**EIGENSCHAFTEN**

TYP Sicherheitsschuhe, Halbschuhe

KATEGORIE Cat. II

MATERIAL DURCHTRITTSCHUTZ Stahl

PASSFORM Normal

KOLLEKTION Heavy Duty

OBERMATERIAL PU-beschichtetes Leder

PRONOSE MATERIAL PU

ZEHENKAPPENMATERIAL Komposit

MATERIAL FUTTER Polyester, polyamid

EINLEGESOHLE FX2 Supreme

MATERIAL EINLEGESOHLE Textil, Weiches E.V.A,

Elektrisch leitender Polyesterfaden, Merinowolle,

Zweifache Stoßdämpfungszone aus Poron® XRD®

MATERIAL ZWISCHENSOHLE PU-Zwischensohle

MATERIAL LAUFSOHLE Gummi-Laufsohle

VERSCHLUSS BOA® Fit System

FARBE Schwarz, Blau

NETTOGEWICHT (GRÖSSE 42) 1.32 kg

**KONFORMITÄT**



EN ISO 20345:2011  
S3, SRC, CI, HRO, HI



ÖNORM Z 1259

TP TC 019:2011

DGUV 112-191


**EIGENSCHAFTEN**



Antistatische Eigenschaften




Ölbeständige Laufsohle




ProNose Zehenkappenverschleiß




ESD




Komposit-Zehenschutzkappe



Ergothon Stoßdämpfungssystem



Nageldurchtrittschutz aus Stahl



Hitzebeständige Laufsohle



Wasserabweisend

GRÖSSE	ARTIKELNR.	EAN
35	1268-35	6408487506666
36	1268-36	6408487506673
37	1268-37	6408487506680
38	1268-38	6408487506697
39	1268-39	6408487506703
40	1268-40	6408487506710
41	1268-41	6408487506727
42	1268-42	6408487506734
43	1268-43	6408487506741
44	1268-44	6408487506758
45	1268-45	6408487506765
46	1268-46	6408487506772
47	1268-47	6408487506789
48	1268-48	6408487506796

**ejendals**

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com