



jalas® SPOC 5392

EN ISO 20347:2012 O1, SRC, FO, A, E ASTM F2892-18 SD 35



Pour en savoir plus

POUR LE SECTEUR TERTIAIRE, AVEC LACETS

Une chaussure de travail confortable et certifiée pour les personnes du secteur du tertiaire qui sont debout toute la journée. Les chaussures sont testées et approuvées pour la résistance au glissement et présentent des semelles multicouches absorbant les chocs, pour une meilleure protection individuelle. Le tissu textile à haute respirabilité de la chaussure maintient les pieds au frais et les lacets et la fixation élastique de la languette assurent un ajustement tout en douceur. La conception semblable à une chaussette améliore le confort et la chaussure est certifiée ESD pour une protection supplémentaire des composants électroniques sensibles. Tous les modèles sont unisexes.

CARACTÉRISTIQUES

- Excellente absorption des chocs
- Léger
- Excellente adhérence
- Excellent ajustement
- Très confortable
- Respirant

CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES

- Semelle extérieure résistante aux huiles
- Propriétés antistatiques
- Conforme à la norme CEI 61340-5-1 (ESD)
- Filet d'aération
- Légère
- Double zone d'absorption



PRÉVIENT DES RISQUES DE

antistatique, glissement, blessures par effort

PRINCIPAUX ENVIRONNEMENTS D'UTILISATION

espaces en plein air, espaces intérieurs, environnements de travail, surfaces glissantes

PRINCIPAUX DOMAINES D'UTILISATION

services de soin, nettoyage, santé, hôtellerie-restauration, travail de bureau, services, travail en boutique

PRINCIPALES INDUSTRIES D'UTILISATION

horeca, facilities, service, retail

SPÉCIFICATIONS

TYPE Chaussures de travail, Chaussures basses

CATÉGORIE Cat. II

AJUSTEMENT Normal

COLLECTION SpOc

MATÉRIAU DESSUS Textile

MATÉRIAU DE DOUBLURE Polyester

SEMELLE INTERNE FX2 Pro SpOc

MATÉRIAU DE LA SEMELLE INTERNE Textile, E.V.A

souple, Fibre électro conductrice à base de polyester,

Double zone d'absorption des chocs en Poron® XRD®

MATÉRIAU DE SEMELLE INTERMÉDIAIRE EVA

MATÉRIAU SEMELLE EXTÉRIEURE Semelle extérieure

caoutchouc

FIXATION Lacets

COLORIS Noir, Blanc

POIDS NET (TAILLE 42) 0.77 kg

CONFORMITÉ



EN ISO 20347:2012
01, SRC, FO, A, E



ASTM F2892-18
SD 35

TP TC 017:2011



ÖNORM Z 1259



DGUV 112-191

CARACTÉRISTIQUES



ESD



Propriétés antistatiques



Système d'amortissement des chocs Ergothan



Semelle extérieure résistante aux huiles

POINTURE	RÉF.	EAN
35	5392-35	6408487530104
36	5392-36	6408487530135
37	5392-37	6408487530166
38	5392-38	6408487530197
39	5392-39	6408487530227
40	5392-40	6408487530258
41	5392-41	6408487530289
42	5392-42	6408487530319
43	5392-43	6408487530340
44	5392-44	6408487530371
45	5392-45	6408487530401
46	5392-46	6408487530432
47	5392-47	6408487530463
48	5392-48	6408487530494

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com