

**Technisches Datenblatt / Technical datasheet: PVC-Kabeltülle / PVC grommet**

<b>Allgemeine Eigenschaften / Basic properties</b>	<b>Norm / Standard</b>	<b>Einheit / Unit</b>	<b>Wert / Value</b>
Farbe / Colour	-	-	schwarz / black
Dichte / Specific gravity	ISO 1183-2	kg/m <sup>3</sup>	922
Härte / Hardness	ISO 868	Shore D	65 +/- 5
<b>Mechanische Eigenschaften / Mechanical properties</b>	<b>Norm / Standard</b>	<b>Einheit / Unit</b>	<b>Wert / Value</b>
Bruchdehnung / Tensile strain at break	ISO 527-3	%	270/605
Reissfestigkeit / Tensile strength	ISO 527-3	Mpa	24/21
Vicat Erweichungstemperatur / Vicat softening temperature	ISO 306/A120	°C	94
Schlagfestigkeit / Dart drop	ISO 7765-1	g	80
Eintrübung / Haze	ISO 14 782	%	11

Die oben erwähnten Angaben basieren auf begleitenden Mischungsfreigabeprüfungen und stellen statistische Produkt-Kennzahlen dar, beinhalten jedoch keine zugesicherten Eigenschaften. Änderungen, soweit sie dem technischen Fortschritt dienen und das Produkt nicht erheblich modifizieren, bleiben vorbehalten.

The above data is based on accompanying compound release tests and represents product classification numbers, however they do not contain ascertained properties and cannot be binding. We reserve the right to alter product constants with the scope of technical progress or new developments.

Prod. Code: 6006017