

SHOWA

306



Enduction totale en mousse de latex doublée de latex sur la paume, doublure en nylon/polyester. Une solution universelle, quelles que soient les conditions climatiques extérieures

[CARACTÉRISTIQUES

- Doublure : tricot en nylon/polyester sans couture de jauge 13
- Enduction : mousse de latex/latex
- Préhension : rugueuse
- + : conception ergonomique développée à partir de moules reproduisant les courbes naturelles de la main

[BÉNÉFICES

Fait pour l'extérieur

- Mousse de latex aérée, pour améliorer la respirabilité et réduire la transpiration
- Imperméabilité protégeant contre la pénétration de liquides
- Enduction en latex pour une adhérence optimale et une haute résistance à l'abrasion
- Modèle ultra-doux et confortable grâce à la conception ergonomique SHOWA
- Modèle ultra souple grâce à son enduction haute performance
- Modèle sans couture pour éviter tout risque d'irritation

[INDUSTRIE



Ports et aéroports



Construction



Bricolage



Jardinage



Industrie minière



Services municipaux



Industrie ferroviaire



Services publics



Entreposage et distribution

[APPLICATIONS IDÉALES

- Maçonnerie
- Opérateur et conduite d'engins
- Solins et produits d'étanchéité
- Gaines, tuyauteries et gouttières
- Isolation
- Entretien & maintenance
- Couvreur & zingueur
- Élingueurs/signaleurs
- Menuiserie
- Usage général
- Manutention de matériaux



MATERIAU

- Nylon
- Polyester
- Tricot sans couture

ENDUCTION

- Latex
- Mousse de latex



NORMES



SHOWA

306



EMBALLAGE

- 10 Paires par polybag
- 12 Polybags par carton
- 120 Paires par carton



TAILLES

- S
- M
- L
- XL
- XXL



COULEUR

- Noir/bleu



[VOUS POURRIEZ AUSSI ÊTRE INTÉRESSÉ PAR

SHOWA
406



MATÉRIAU

Doublure
acrylique fixe

ENDUCTION

Latex

CATÉGORIE

Froid

[NOTICE D'UTILISATION

Ne pas utiliser là où il y a des risques chimiques, électriques, thermiques ou de happement. Laver à 40 °C maxi, avec un détergent neutre. Niveaux de performance selon la norme EN388 maintenus après 3 lavages, sous réserve d'une altération liée aux conditions réelles d'utilisation. Les niveaux de performances s'appliquent à la paume de la main. Stockage à l'abri de la lumière et de l'humidité.

[MENTIONS LÉGALES

Les descriptions, caractéristiques, applications et photos sont données à titre indicatif et ne sauraient constituer un engagement contractuel. Le fabricant se réserve le droit d'y apporter toutes les modifications jugées par lui nécessaires.

Entrer en contact

SHOWA International | WTC - Tower I - Strawinskyaan 1817 - 1077 XX Amsterdam - The Netherlands
showagroup.eu | info@showagroup.eu

© SHOWA Group 2018 | All rights reserved