

SHOWA

382

Le gant SHOWA 382 sans silicone avec enduction en nitrile microporeux évite les traces de doigt sur la tôle et le verre.

[CARACTÉRISTIQUES

- Microfibre spécialement conçue par SHOWA (0,52 denier)
- Finition alvéolaire de la paume en nitrile microporeux
- Sans silicone ni latex
- Approuvé par OEKO-TEX
- Forte résistance à l'abrasion (niveau 4)
- Ultraléger : 19 g ; épaisseur sur la paume : 0,90 mm
- Parfaitement ajusté grâce à sa doublure soigneusement conçue

[BÉNÉFICES

- Finition alvéolaire de la paume en nitrile permettant d'évacuer l'huile pour une préhension optimale et durable en milieu légèrement huileux.
- L'absence de silicone garantit que les pièces métalliques ne subiront aucun transfert de silicone avant peinture et assure un meilleur contrôle de la production afin de réduire la contamination au silicone.
- Aucune trace de doigt sur le verre et les pièces métalliques.
- L'épaisseur des doigts de 0,84 mm offre une sensibilité tactile optimale.
- Cette microfibre se caractérise par une meilleure perméabilité à la vapeur d'eau et une respirabilité accrue pour des mains bien au sec et une transpiration limitée.
- Aucun risque d'allergie au latex grâce au retrait de la bande en latex sur le bord de la manchette.

[INDUSTRIE



Industrie aérospatiale



Ports et aéroports



Automobile



Verre



Mécanique



Emballage



Entreposage et distribution

[APPLICATIONS IDÉALES

- Manipulation de pièces complexes
- Assemblage léger en milieux huileux
- Emboutissage de métal
- Ingénierie mécanique
- Maintenance et réparation automobile
- Assemblage de composants secs ou huileux
- Assemblage de composants



MATERIAU

- Fibres techniques
- Microfibre
- Nylon

ENDUCTION

- Nitrile microporeux



NORMES



SHOWA

382



EMBALLAGE

- 10 Paires par polybag
- 12 Polybags par carton
- 120 Paires par carton



TAILLES

- S
- M
- L
- XL
- XXL



COULEUR

- Bleu foncé/noir



[VOUS POURRIEZ AUSSI ÊTRE INTÉRESSÉ PAR

SHOWA
380



MATERIAU

Nylon

ENDUCTION

Mikroporöses
Nitril

CATÉGORIE

Grip polyvalent

SHOWA
381



MATERIAU

Technische
Garne

ENDUCTION

Mikroporöses
Nitril

CATÉGORIE

Grip polyvalent

[NOTICE D'UTILISATION

Ne pas utiliser là où il y a des risques chimiques, électriques, thermiques ou de happement. Laver à 40 °C maxi, avec un détergent neutre. Niveaux de performance selon la norme EN388 maintenus après 3 lavages, sous réserve d'une altération liée aux conditions réelles d'utilisation. Les niveaux de performances s'appliquent à la paume de la main. Stockage à l'abri de la lumière et de l'humidité.

[MENTIONS LÉGALES

Les descriptions, caractéristiques, applications et photos sont données à titre indicatif et ne sauraient constituer un engagement contractuel. Le fabricant se réserve le droit d'y apporter toutes les modifications jugées par lui nécessaires.

Entrer en contact

SHOWA International | WTC - Tower I - Strawinskyaan 1817 - 1077 XX Amsterdam - The Netherlands
showagroup.eu | info@showagroup.eu

© SHOWA Group 2018 | All rights reserved