

SHOWA

451



[EIGENSCHAFTEN

- EN 407: 2004 Kontakthitze Stufe 2; Kontakttemperatur bis zu 250 °C (482 °F) für 15 Sekunden
- Beschichtete Innenhand
- Elastisches Bündchen
- Komplett angeraute Oberfläche
- Antibakterielle und geruchsabweisende Behandlung
- Anatomische Form
- Nahtloses Strickgewebe

[VORTEILE

- Komfortabel und flexibel, abriebfest, bei Kälte sehr angenehm zu tragen
- Handschuhe für feuchte Umgebungen, Schutz gegen Reinigungsmittel und Alkohol
- Atmungsaktiver Handrücken für reduzierte Schweißbildung
- Oberflächenbearbeitung für besseres Feingefühl und mehr Griffsicherheit
- Verbesserte Hygiene
- Design für größere Bewegungsfreiheit und mehr Komfort bei langem Tragen
- Keine Hautreizungen durch Nähte
- Spezialfarbe für Schmutzarbeiten

[BRANCHE



Landwirtschaft



Häfen/Flughäfen



Gartenarbeit



Kommunale Dienstleistungen



Versorgungsunternehmen



Lagerung/Distribution

[IDEALE ANWENDUNGEN

- Handhabung schwerer Geräte



MATERIAL

- Acrylfaser
- Baumwolle
- Polyester
- Nahtloses Strickgewebe

BESCHICHTUNG

- Latex



NORMEN

Cat. II



0120

EN 388:2016



2241X

EN 511



010



SHOWA

451



VERPACKUNG

- 10 Paar pro Kunststoffbeutel
- 12 Kunststoffbeutel pro Karton
- 120 Paar pro Karton



GRÖßEN

- 7/S
- 8/M
- 9/L
- 10/L



FARBE

- Grau / Dunkelgrau



[VIELLEICHT INTERESSIEREN SIE SICH AUCH FÜR

SHOWA
406



MATERIAL
Fest eingearbeitetes Acrylfutter
BESCHICHTUNG
Latex
KATEGORIE
Kälte

SHOWA
477



MATERIAL
Fest eingearbeitetes Acrylfutter
BESCHICHTUNG
Nitrilschaum
KATEGORIE
Kälte

SHOWA
TEMRES 282



MATERIAL
Fest eingearbeitetes Acrylfutter
BESCHICHTUNG
Polyurethan
KATEGORIE
Kälte

[BENUTZERHINWEISE

Nicht verwenden bei hohen Temperaturen sowie chemischen, elektrischen oder daraus kombinierten Risiken. Bei max. 40 °C mit einem neutralen Waschmittel waschen. Unter dem Vorbehalt einer Beeinträchtigung durch die tatsächlichen Verwendungsbedingungen bleiben die Leistungsstufen laut Norm EN 388 bis nach der dritten Wäsche erhalten. Die Leistungsmerkmale beziehen sich auf die Handfläche. Trocken und vor Licht geschützt lagern. Dieser Handschuh ist für eine intensive Betätigung bis zu 0°C ausgelegt. Entwickelt als Schutz für Temperaturen bis -30°C, kurzzeitiger oder periodischer Kontakt.

[HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Die Beschreibungen, Eigenschaften, Anwendungsbereiche und Fotos dienen der Information und stellen keine vertragliche Verpflichtung dar. Der Hersteller behält sich das Recht vor, alle ihm notwendig erscheinenden Änderungen vorzunehmen.

Kontaktieren Sie uns

SHOWA International | WTC - Tower I - Strawinskyiaan 1817 - 1077 XX Amsterdam - The Netherlands
showagroup.eu | info@showagroup.eu

© SHOWA Group 2018 | All rights reserved