

SHOWA
460



[CARACTÉRISTIQUES]

- Enduction totale, enduction supplémentaire sur toute la main
- Bord surpiqué
- Finition rugueuse sur toute la surface
- Forme anatomique
- Tricot sans couture
- Doublure acrylique fixe

[BÉNÉFICES]

- Gant souple et doux, absorbant la transpiration, au port continu très confortable et à la bonne résistance mécanique
- Protège la main des produits chimiques de façon étanche, en restant souple, jusqu'à -20 °C de température extérieure
- Imperméabilité pour les travaux en milieux humides ou gras, avec une prise sécurisée des objets
- Surface assurant une tactilité et une préhension meilleure
- Hygiène préservée
- Protection efficace contre le froid
- Design facilitant les gestes et le port en continu
- Protection étendue sur l'avant-bras

[INDUSTRIE]



Ports et aéroports



Pêche



Secteur gazier et pétrolier



Entreposage et distribution

[APPLICATIONS IDÉALES]



MATERIAU

- Coton
- Doublure acrylique fixe
- Tricot sans couture

ENDUCTION

- PVC



NORMES



SHOWA
460



EMBALLAGE

- 10 Paires par polybag
- 6 Polybags par carton
- 60 Paires par carton



TAILLES

- M
- L
- XL



COULEUR

- Orange



EPAISSEUR

- 1.10mm



[VOUS POURRIEZ AUSSI ÊTRE INTÉRESSÉ PAR

SHOWA
465



MATERIAU
Coton
ENDUCTION
PVC
CATÉGORIE
Froid

SHOWA
490



MATERIAU
Coton
ENDUCTION
PVC
CATÉGORIE
Froid

SHOWA
495



MATERIAU
Coton
ENDUCTION
PVC
CATÉGORIE
Froid

[NOTICE D'UTILISATION

Ne pas utiliser s'il y a des risques chimiques, électriques, à haute température ou de happement. Laver à 40 °C maxi, avec un détergent neutre. Niveaux de performance selon la norme EN388 maintenus après 3 lavages, sous réserve d'une altération liée aux conditions réelles d'utilisation. Les niveaux de performances s'appliquent à la paume de la main. Stockage à l'abri de la lumière et de l'humidité. Ce gant est conçu pour une activité jusqu'à 0°C. Conçu pour protéger contre le froid jusqu'à -30°C, pour un contact court ou par intermittence.

[MENTIONS LÉGALES

Les descriptions, caractéristiques, applications et photos sont données à titre indicatif et ne sauraient constituer un engagement contractuel. Le fabricant se réserve le droit d'y apporter toutes les modifications jugées par lui nécessaires.

Entrer en contact

SHOWA International | WTC - Tower I - Strawinskylaan 1817 - 1077 XX Amsterdam - The Netherlands
showagroup.eu | info@showagroup.eu

© SHOWA Group 2018 | All rights reserved