

SHOWA  
**460**



**[ EIGENSCHAFTEN**

- Vollbeschichtung, zusätzliche Beschichtung der ganzen Hand
- Zierkante
- Komplett angeraute Oberfläche
- Anatomische Form
- Nahtloses Strickgewebe
- Fest eingearbeitetes Acrylfutter

**[ VORTEILE**

- Geschmeidiger und weicher Handschuh mit guter mechanischer Festigkeit. Er ist schweißaufsaugend und bietet auch bei langem Tragen gleichbleibenden Komfort.
- Undurchlässig und chemikalienbeständig bei gleichbleibender Geschmeidigkeit bis -20 °C Außentemperatur
- Undurchlässig, für Arbeiten in feuchter oder öliger Umgebung, sicheres Ergreifen von Objekten
- Oberflächenbearbeitung für besseres Feingefühl und mehr Griffsicherheit
- Verbesserte Hygiene
- Wirksamer Kälteschutz
- Design für größere Bewegungsfreiheit und mehr Komfort bei langem Tragen
- Schutz des Unterarms

**[ BRANCHE**



Häfen/Flughäfen



Fischerei



Öl und Gas



Lagerung/Distribution

**[ IDEALE ANWENDUNGEN**



**MATERIAL**

- Baumwolle
- Fest eingearbeitetes Acrylfutter
- Nahtloses Strickgewebe

**BESCHICHTUNG**

- PVC



**NORMEN**



EN ISO 374-1:2016/Type C



EN ISO 374-5:2016



SHOWA  
**460**



**VERPACKUNG**

- 10 Paar pro Kunststoffbeutel
- 6 Kunststoffbeutel pro Karton
- 60 Paar pro Karton



**DICKE**

- 1.10mm



**GRÖßEN**

- 8/M
- 9/L
- 10/XL



**FARBE**

- Orange



**[ VIELLEICHT INTERESSIEREN SIE SICH AUCH FÜR**

SHOWA  
**465**



**MATERIAL**  
Baumwolle  
**BESCHICHTUNG**  
PVC  
**KATEGORIE**  
Kälte

SHOWA  
**490**



**MATERIAL**  
Baumwolle  
**BESCHICHTUNG**  
PVC  
**KATEGORIE**  
Kälte

SHOWA  
**495**



**MATERIAL**  
Baumwolle  
**BESCHICHTUNG**  
PVC  
**KATEGORIE**  
Kälte

**[ BENUTZERHINWEISE**

Nicht verwenden bei hohen Temperaturen sowie chemischen, elektrischen oder daraus kombinierten Risiken. Bei max. 40 °C mit einem neutralen Waschmittel waschen. Unter dem Vorbehalt einer Beeinträchtigung durch die tatsächlichen Verwendungsbedingungen bleiben die Leistungsstufen laut Norm EN 388 bis nach der dritten Wäsche erhalten. Die Leistungsmerkmale beziehen sich auf die Handfläche. Trocken und vor Licht geschützt lagern. Dieser Handschuh ist für eine intensive Betätigung bis zu 0°C ausgelegt. Entwickelt als Schutz für Temperaturen bis -30°C, kurzzeitiger oder periodischer Kontakt.

**[ HAFTUNGSAUSSCHLUSS**

Die Beschreibungen, Eigenschaften, Anwendungsbereiche und Fotos dienen der Information und stellen keine vertragliche Verpflichtung dar. Der Hersteller behält sich das Recht vor, alle ihm notwendig erscheinenden Änderungen vorzunehmen.

**Kontaktieren Sie uns**

SHOWA International | WTC - Tower I - Strawinskyalaan 1817 - 1077 XX Amsterdam - The Netherlands  
showagroup.eu | info@showagroup.eu

© SHOWA Group 2018 | All rights reserved