

SHOWA

690



[CARACTÉRISTIQUES

- Enduction totale, enduction supplémentaire sur toute la main
- Manchette rapportée soudée, bord élastiqué
- Finition rugueuse sur toute la surface
- Traitement antibactérien et antiodeur
- Traitement spécial hydrocarbures
- Œillet pour aération et accrochage
- Forme anatomique
- Tricot sans couture

[BÉNÉFICES

- Gant souple et doux, absorbant la transpiration, au port continu très confortable et à la bonne résistance mécanique
- Protège la main des produits chimiques de façon étanche, en restant souple
- Imperméabilité pour les travaux en milieux humides ou gras, avec une prise sécurisée des objets
- Manchette maintenue bien ajustée
- Surface assurant une tactilité et une préhension meilleure
- Hygiène préservée
- Rangement par suspension facile
- Design facilitant les gestes et le port en continu
- Pas d'irritations par des coutures au contact de la peau
- Protection étendue à tout le bras

[INDUSTRIE



Chimie



Pêche



Services municipaux



Secteur gazier et pétrolier

[APPLICATIONS IDÉALES

- Pulvérisation et traitement à base de produits chimiques
- Enduiseur
- Ateliers de peinture



MATERIAU


- Coton
- Tricot sans couture

ENDUCTION

- PVC



NORMES



JKL



SHOWA
690



EMBALLAGE

- 10 Paires par polybag
- 6 Polybags par carton
- 60 Paires par carton



TAILLES

- M
- L
- XL
- XXL



COULEUR

- Bleu



[**VOUS POURRIEZ AUSSI ÊTRE INTÉRESSÉ PAR**

SHOWA
650



MATERIAU
Coton
ENDUCTION
PVC
CATÉGORIE
Chimique

SHOWA
660



MATERIAU
Coton
ENDUCTION
PVC
CATÉGORIE
Chimique

SHOWA
KV660



MATERIAU
Aramide
ENDUCTION
PVC
CATÉGORIE
Anti coupures

SHOWA
660ESD



MATERIAU
Coton
ENDUCTION
PVC
CATÉGORIE
Chimique

[**NOTICE D'UTILISATION**

Ne pas utiliser là ou il y a des risques électriques, thermiques ou de happement. Jeter les gants utilisés en conformité avec les réglementations locales. Les informations sur la perméation ne reflètent pas la durée effective de la protection dans le lieu de travail en raison d'autres facteurs qui peuvent influencer sur la performance. Stockage à l'abri de la lumière et de l'humidité.

[**MENTIONS LÉGALES**

Les descriptions, caractéristiques, applications et photos sont données à titre indicatif et ne sauraient constituer un engagement contractuel. Le fabricant se réserve le droit d'y apporter toutes les modifications jugées par lui nécessaires.

Entrer en contact

SHOWA International | WTC - Tower I - Strawinskylaan 1817 - 1077 XX Amsterdam - The Netherlands
showagroup.eu | info@showagroup.eu

© SHOWA Group 2018 | All rights reserved