

SHOWA

KV660

[CARACTÉRISTIQUES

- Enduction totale, enduction supplémentaire sur toute la main
- Bord festonné
- Finition rugueuse sur toute la surface
- Traitement spécial hydrocarbures
- Traitement antibactérien et antiodeur
- Fibre kevlar®
- Forme anatomique
- Tricot sans couture

[BÉNÉFICES

- Gant souple et facile d'entretien, protégeant efficacement des coupures, avec une très bonne durée de vie
- Protège la main des produits chimiques de façon étanche, en restant souple
- Imperméabilité pour les travaux en milieux humides ou gras, avec une prise sécurisée des objets
- Surface assurant une tactilité et une préhension meilleure
- Hygiène préservée
- Design facilitant les gestes et le port en continu
- Pas d'irritations par des coutures au contact de la peau
- Protection étendue sur l'avant-bras

[INDUSTRIE



Chimie



Pêche



Verre



Secteur gazier et pétrolier



Services publics

[APPLICATIONS IDÉALES

- Pulvérisation et traitement à base de produits chimiques
- Enduseur
- Ateliers de peinture
- Mise en bouteille
- Drainage, canalisation
- Gains, tuyauteries et gouttières
- Plomberie



MATERIAU

- Aramide
- Kevlar
- Tricot sans couture

ENDUCTION

- PVC



NORMES



SHOWA

KV660



EMBALLAGE

- 10 Paires par polybag
- 6 Polybags par carton
- 60 Paires par carton



TAILLES

- M
- L
- XL
- XXL



COULEUR

- Bleu



[VOUS POURRIEZ AUSSI ÊTRE INTÉRESSÉ PAR

SHOWA
650



MATERIAU
Coton
ENDUCTION
PVC
CATÉGORIE
Chimique

SHOWA
660



MATERIAU
Coton
ENDUCTION
PVC
CATÉGORIE
Chimique

SHOWA
690



MATERIAU
Coton
ENDUCTION
PVC
CATÉGORIE
Chimique

SHOWA
660ESD



MATERIAU
Coton
ENDUCTION
PVC
CATÉGORIE
Chimique

[NOTICE D'UTILISATION

Ne pas utiliser là où il y a des risques chimiques, électriques, thermiques ou de happement. Laver à 40 °C maxi, avec un détergent neutre. Niveaux de performance selon la norme EN388 maintenus après 3 lavages, sous réserve d'une altération liée aux conditions réelles d'utilisation. Les niveaux de performances s'appliquent à la paume de la main. Stockage à l'abri de la lumière et de l'humidité.

[MENTIONS LÉGALES

Les descriptions, caractéristiques, applications et photos sont données à titre indicatif et ne sauraient constituer un engagement contractuel. Le fabricant se réserve le droit d'y apporter toutes les modifications jugées par lui nécessaires.

Entrer en contact

SHOWA International | WTC - Tower I - Strawinskyaan 1817 - 1077 XX Amsterdam - The Netherlands
showagroup.eu | info@showagroup.eu

© SHOWA Group 2018 | All rights reserved