

SHOWA

# S-TEX 541

Door het samenbrengen van high performance technologie levert showa best glove de meest flexibele snijbestendige handschoen met de geweldige fit en het draagcomfort van de standaard 541

## EIGENSCHAPPEN

- Hoogwaardige, gepatenteerde garens
- Speciaal ontwikkelde Hagane Coil™ vezel
- ISO 13997: snijbestendigheid klasse 3: 18.7 Newton
- EN388 snijklasse:3
- ANSI snijklasse: 4
- Ademende voering
- Anatomische vorming naar de hand
- Naadloze uitvoering

## VOORDELEN

- Betere bescherming tegen snijwonden
- PU-coating zorgt voor hoge schuurweerstand en uitstekende grip
- Dankzij de open rug en ademende palm blijft de hand droog en is de handschoen ook na langere tijd nog comfortabel om dragen.
- Een ergonomisch gestylde handvorm imiteert de natuurlijke kromming van de menselijke hand. Waardoor vermoeidheid van de hand de hand wordt verminderd.
- Naadloze uitvoering voorkomt irritatie

## BRANCHE



Lucht- en zeehavens



Automotive



Bouw



Elektronica



Glas



Productie



Werktuigbouw



Metallurgie

## IDEALE TOEPASSINGEN

- Werken met zware apparatuur
- Werktuigbouwkunde
- Werktuigbouw en engineering
- Bevestigen van glas en ramen
- Hanteren van glas en ramen
- Verwarming, ventilatie
- Interne bevestiging
- Schroeven en spijkereen
- Monteur
- Staalvlechten
- Hantering van complexe onderdelen
- Bottelarij
- Inblikken van conserven



## MATERIAAL

- Polyester
- Naadloos breiwerk
- Roestvrij staal

## BEKLEDING

- Polyurethaan



## NORMEN



SHOWA

# S-TEX 541



## VERPAKKING

- 10 Paar per polybag
- 12 Polybags per doos
- 120 Paar per doos



## MATEN

- S
- M
- L
- XL
- XXL



## KLEUR

- Zwart / groen



## [ JE BENT MISSCHIEN OOK GEÏNTERESSEERD IN

SHOWA  
**541**



**MATERIAAL**  
HPPE  
**BEKLEDING**  
Polyurethaan  
**CATEGORIE**  
Snijbescherming

SHOWA  
**542**



**MATERIAAL**  
HPPE  
**BEKLEDING**  
Polyurethaan  
**CATEGORIE**  
Snijbescherming

## [ GEBRUIKERSINSTRUCTIES

Niet gebruiken als er chemische, elektrische, thermische of combinatie van vernoemde risico's zijn. Wassen op 40 °C met een neutraal detergent. De prestatieniveaus overeenkomstig norm EN388 behouden na 3 wasbeurten, onderworpen aan afwijkingen gekoppeld aan de huidige gebruiksomstandigheden. De prestatieniveaus zijn van toepassing op de handpalmzijde. Bewaren op een donkere en droge plaats.

## [ DISCLAIMER

De beschrijvingen, kenmerken, toepassingen en foto's zijn louter informatief en vormen geen contractuele verbintenis. De fabrikant behoudt zich het recht voor de wijzigingen aan te brengen die hij nodig acht.

**Neem contact op**

SHOWA International | WTC - Tower I - Strawinskylaan 1817 - 1077 XX Amsterdam - The Netherlands  
[showagroup.eu](http://showagroup.eu) | [info@showagroup.eu](mailto:info@showagroup.eu)

© SHOWA Group 2018 | All rights reserved