

SHOWA

S-TEX 541

Hochleistungsfähige Technologien ermöglichen die fertigung dieses äusserst flexiblen und extrem schnittresistenten handschuhs, der mit dem hervorragenden tragekomfort des 541-standardmodells aufwarten kann.

EIGENSCHAFTEN

- Patentierte Hochleistungsgarne
- Speziell konstruierte Hagane Coil™ Faser
- ISO 13997 : Schnittfestigkeit 3: 18.7 Newtons
- EN388 Schnittfestigkeit:3
- Schnittfestigkeit ANSI : 4
- Atmungsaktives Trägergewebe
- Anatomisches Design der Handform
- Nahtlose Verarbeitung

VORTEILE

- Verbesserter Schnittschutz
- PU-Beschichtung bietet hohe Abriebfestigkeit und ausgezeichnete Griffsicherheit
- Unbeschichteter Handrücken und atmungsaktive Handinnenfläche ermöglichen hohen Tragekomfort und trockene Hände
- Ergonomisches Design reduziert die Ermüdung der Hand.
- Keine Hautirritationen, da nahtlose Verarbeitung

BRANCHE



Häfen/Flughäfen



Automobilbranche



Bauwesen



Elektronik



Glas



Produktion



Mechanik



Metallverarbeitung

IDEALE ANWENDUNGEN

- Handhabung schwerer Geräte
- Maschinenbau
- Fenstereinbau
- Bearbeitung/Handhabung von Glas + Fenstern
- Heizungs- und Lüftungsbau
- Beschläge/Befestigungen
- Schrauben und Nageln
- Stahlbau
- Stahlbewehrung einbringen
- Feinarbeiten
- Abfüllindustrie
- Konservenherstellung



MATERIAL

- Polyester
- Nahtloses Strickgewebe
- Edelstahl

BESCHICHTUNG

- Polyurethan



NORMEN



SHOWA

S-TEX 541



VERPACKUNG

- 10 Paar pro Kunststoffbeutel
- 12 Kunststoffbeutel pro Karton
- 120 Paar pro Karton



GRÖßEN

- S
- M
- L
- XL
- XXL



FARBE

- Schwarz mit grauer Beschichtung



[VIELLEICHT INTERESSIEREN SIE SICH AUCH FÜR

SHOWA
541



MATERIAL
HPPE
BESCHICHTUNG
Polyurethan
KATEGORIE
Schnittschutz

SHOWA
542



MATERIAL
HPPE
BESCHICHTUNG
Polyurethan
KATEGORIE
Schnittschutz

[BENUTZERHINWEISE

Nicht verwenden bei chemischen, elektrischen, thermischen oder daraus kombinierten Risiken. Bei max. 40 °C mit einem neutralen Waschmittel waschen. Unter dem Vorbehalt einer Beeinträchtigung durch die tatsächlichen Verwendungsbedingungen bleiben die Leistungsstufen laut Norm EN 388 bis nach der dritten Wäsche erhalten. Die Leistungsmerkmale beziehen sich auf die Handfläche. Trocken und vor Licht geschützt lagern.

[HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Die Beschreibungen, Eigenschaften, Anwendungsbereiche und Fotos dienen der Information und stellen keine vertragliche Verpflichtung dar. Der Hersteller behält sich das Recht vor, alle ihm notwendig erscheinenden Änderungen vorzunehmen.

Kontaktieren Sie uns

SHOWA International | WTC - Tower I - Strawinskyalaan 1817 - 1077 XX Amsterdam - The Netherlands
showagroup.eu | info@showagroup.eu

© SHOWA Group 2018 | All rights reserved