

OSLO III GTX S3

SICHERHEITSHALBSTIEFEL NACH EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI HRO M

GRÖSSEN: 36 - 50 (225 - 322) | WEITEN: NB, XB (S, XXB)



S3 SCHUTZKLASSE S3
nach EN ISO 20345



SECURA VARIO® SYSTEM
belastungsangepasste
Fersendämpfung



STAHLZWISCHENSÖHLE
durchtrittsichere Stahlzwischensohle



DGUV 191 EINLAGENVERSORGUNG
baumustergeprüft nach
DGUV Regel 112-191



ORIGINAL STEITZ MEHRWEITENSYSTEM
4 verschiedene Weiten je Schuhlänge



ALUMINIUM-ZEHENSCHUTZ
Zehenschutzkappe aus Aluminium



ECHTLEDER-BRANDSÖHLE



GORE-TEX
Membransystem, wasserdicht
und hoch atmungsaktiv

Ausgestattet mit



GORE-TEX
Performance Comfort
Footwear

AUSSTATTUNG

- + GORE-TEX Membran
- + Geschmeidiges, hydrophobiertes Glattleder
- + Geschlossene Lasche
- + Verstärkter, abriebfester Spitzenschutz

- + Gepolsterte Bordüre für mehr Komfort
- + Durchgängige, austauschbare Komfort-Fußbettinlage ERGO-SOFT mit zusätzlich dämpfender Wirkung und exzellenter Feuchtigkeitsaufnahme

LAUFÖHLE

Perbunan Active, anthrazit

- + Laufsohle mit 4,5 mm Profil
- + Mit erhöhtem Umknickschutz, reduziert Hebelarme
- + Gute Säuren- und Laugenbeständigkeit
- + Breite Auftrittsfläche
- + Hohe Strapazierfähigkeit
- + Hitzebeständig bis ca. 220 °C



DÄMPFUNG

SECURA VARIO® Fersendämpfung

Die individuelle, gewichts- und belastungsangepasste Fersendämpfung sorgt für eine effektive Reduzierung der Druckbelastung. Rücken und Gelenke werden geschont, Ermüdung nachweislich signifikant verringert.

-  über 105 kg
-  bis 105 kg
-  bis 91 kg
-  bis 79 kg
-  bis 57 kg



Geprüft und empfohlen vom Forum:
Gesunder Rücken - besser leben e.V. und dem
Bundesverband deutscher Rückenschulen (BdR) e.V.

Weitere Infos bei:
AGR e.V. - Stader Str. 6 - 27432 Bremervörde
Tel. 04761/92 63 580 - www.agr-ev.de

