

productinformatie

tesa® 4334 Precision Mask®

Hoogwaardig papieren maskeringstape voor precieze en vlakke verfranden

tesa® 4334 Precision Mask bestaat uit een extra dunne en sterke papirrugg gecoat met een acrylkleefstof.

De combinatie van het uitstekende rugmateriaal en de zeer goede speciale kleefstofformule zorgt dat de tape tot 5 maanden na aanbrengen nog makkelijk verwijderbaar is. Dit maakt meervoudige werkprocessen met slechts één bedekking mogelijk.

Voornaamste toepassing

- Maskeren binnen (maximaal 6 maanden)
- Maskeren buiten (maximaal 8 weken)
- Voor gladde en lichte structuuroppervlakken
- Voor hoogkwalitatief verf- en lakwerk
- Voor spuitverven gevolgd door oven droging tot 120 °C/30 min

Technische gegevens

▪ Drager	vlak papier	▪ Rek bij breuk	4 %
▪ Totale dikte	90 µm	▪ Rekkraft	30 N/cm
▪ Type kleefmassa	acryl	▪ UV-bestendigheid	8 Weken
▪ Kleefkracht op staal	1.85 N/cm		

Eigenschappen

▪ Met de hand afscheurbaar	●●●●	▪ Verfverankering	●●●●
▪ Geschikt voor gevoelige oppervlakken	●●●	▪ Scherpe kleurrand	●●●●
▪ Geschikt voor ruwe oppervlakken	●●●	▪ Hanteerbaarheid	●●●●

Evaluatie relevant tesa® assortiment: ●●●● zeer goed ●●● goed ●● matig ● slecht

Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?ip=04334>

tesa® producten bewijzen dag in dag uit hun indrukwekkende kwaliteit onder zware omstandigheden en worden regelmatig aan strenge controles onderworpen. Alle hierboven vermelde technische informatie wordt naar beste kennis en op basis van onze ervaringen in de praktijk aangeboden. Zij dient beschouwd te worden als een gemiddelde waarde en is niet geschikt als specificatie. Om deze reden kan tesa SE geen waarborg verstrekken, expliciet noch impliciet, ten aanzien van verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De gebruiker is dan ook zelf verantwoordelijk of het tesa product geschikt is voor een bepaald doel en de wijze van toepassing door de gebruiker. In geval van twijfel zullen onze medewerkers u graag adviseren.