

productinformatie

tesa® 4341

Temperatuurbestendige maskeringstape voor verfspuiten gevolgd door oventdroging tot 140 °C

tesa® 4341 is een extreem elastische en flexibele papieren maskeringstape met fijne crêpe voor schilderwerk. Zijn zonder oplosmiddelen geproduceerde natuurrubberen kleefstof biedt zeer evenwichtige eigenschappen in termen van hechting, kleefkracht en afschuif- en temperatuurbestendigheid.

Voornaamste toepassing

- Professionele maskeringstoepassingen
- Ambitieuw lakwerk
- Geschikt voor gevoelige oppervlakken
- Bevestiging van zware maskeringsmaterialen
- Goede flexibiliteit voor krommingen

Technische gegevens

▪ Drager	licht gecrêpt papier	▪ Rek bij breuk	13 %
▪ Totale dikte	190 µm	▪ Rekkraft	53 N/cm
▪ Type kleefmassa	natuurrubber	▪ Temperatuurbestendigheid	140 °C
▪ Kleefkracht op staal	4.7 N/cm		

Eigenschappen

▪ Met de hand afscheurbaar	●●●●	▪ Scherpe kleurrand	●●●
▪ Gemakkelijk te verwijderen	ja	▪ Hanteerbaarheid	●●●
▪ Verfverankering	●●●●		

Evaluatie relevant tesa® assortiment: ●●●● zeer goed ●●● goed ●● matig ● slecht

Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?ip=04341>

tesa® producten bewijzen dag in dag uit hun indrukwekkende kwaliteit onder zware omstandigheden en worden regelmatig aan strenge controles onderworpen. Alle hierboven vermelde technische informatie wordt naar beste kennis en op basis van onze ervaringen in de praktijk aangeboden. Zij dient beschouwd te worden als een gemiddelde waarde en is niet geschikt als specificatie. Om deze reden kan tesa SE geen waarborg verstrekken, expliciet noch impliciet, ten aanzien van verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De gebruiker is dan ook zelf verantwoordelijk of het tesa product geschikt is voor een bepaald doel en de wijze van toepassing door de gebruiker. In geval van twijfel zullen onze medewerkers u graag adviseren.