

productinformatie

tesa® 4368

2-in-1: Maskeringsfolie met oppervlakbeschermende tape

EasyCover® 4368 Universal is een combinatie van milieuvriendelijke HDPE-folie en een lichte crêpepapieren kleefteape voor het maskeren van grotere oppervlakken in één stap. De tape is bestand tegen dispersieverf en kan gemakkelijk zonder residu worden verwijderd na korte toepassingstijden.

EasyCover® 4368 is met succes getest voor alle standaard toepassingen binnenshuis. Het maakt een veilige en nauwkeurige bevestiging mogelijk op gladde oppervlakken zoals plinten, vensterbanken en raam- en deurkozijnen. De geëmbosseerde folie voorkomt dat verf doorbloedt of lekt naar de beschermde plek. Met EasyCover® 4368 bereikt u schoon verfwerk met strakke randen.

Voornaamste toepassing

- Maskering binnenshuis
- De 2-in-1 oplossing voor het maskeren en beschermen van grote oppervlakken
- Zuivere randen om te verven en te lakken
- Voor gladde en lichte structuuroppervlakken
- Voor verflussen en spuittechnieken

Technische gegevens

▪ Drager	licht gecrêpt papier	▪ Rek bij breuk	10 %
▪ Totale dikte	140 µm	▪ Rekkraft	38 N/cm
▪ Dikte van maskeerbedekking	10 µm	▪ UV-bestendigheid	1 Weken
▪ Type kleefmassa	natuurrubber	▪ Materiaal van maskeerbedekking	HDPE
▪ Kleefkracht op staal	3.4 N/cm		

Eigenschappen

- Geschikt voor gevoelige oppervlakken ●●●●
- Verfverankering ●●●●
- Scherpe kleurrand ●●●●

Evaluatie relevant tesa® assortiment: ●●●● zeer goed ●●● goed ●● matig ● slecht

Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?ip=04368>

tesa® producten bewijzen dag in dag uit hun indrukwekkende kwaliteit onder zware omstandigheden en worden regelmatig aan strenge controles onderworpen. Alle hierboven vermelde technische informatie wordt naar beste kennis en op basis van onze ervaringen in de praktijk aangeboden. Zij dient beschouwd te worden als een gemiddelde waarde en is niet geschikt als specificatie. Om deze reden kan tesa SE geen waarborg verstrekken, expliciet noch impliciet, ten aanzien van verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De gebruiker is dan ook zelf verantwoordelijk of het tesa product geschikt is voor een bepaald doel en de wijze van toepassing door de gebruiker. In geval van twijfel zullen onze medewerkers u graag adviseren.