

productinformatie

tesa® 4651

Premium acrylgecoate textieltape

tesa® 4651 is een sterke topkwaliteit textieltape met acrylcoating. Hij is gebaseerd op een rug van 148-maas geweven rayon en natuurrubberen kleefstof.

tesa® 4651 is een zeer sterke textieltape voor vrijwel iedere toepassing.

Kenmerken:

- goede kleefkracht, zelfs op ruwe oppervlakken
- uitstekende rekkracht
- rechte afscheurranden zowel in de lengte als dwars
- gemakkelijk beschrijfbaar
- handelbaar
- verkrijgbaar in 8 kleuren: zwart, wit, grijs, geel, blauw, rood, groen, bruin

Voornaamste toepassing

- Bundelen en versterken van zware buizen, profielen enz.
- Bedekken van boorgaten en andere openingen
- Markeren van draden en kabels
- Etiketteren en kleurcodering
- Vloermarkering
- Luchtdichte en duurzame afdichting van buizen
- Vastzetten van scherpe randen
- Bevestigen en isoleren van draden
- Afdichten van blikken en buizen
- Vloerbekleding
- Zandstralen
- ... en veel meer!

Technische gegevens

▪ Drager	acryl gecoate textiel	▪ Rek bij breuk	13 %
▪ Totale dikte	310 µm	▪ Rekkracht	100 N/cm
▪ Type kleefmassa	natuurrubber	▪ Temperatuurbestendigheid (30 min)	130 °C
▪ Kleefkracht op staal	3.3 N/cm	▪ Weefsel	145 Mesh

Eigenschappen

▪ Met de hand afscheurbaar	●●●●	▪ Geschikt voor stansen	ja
▪ Rechte afscheurranden	●●●●	▪ Schuurbestendigheid	●●●●
▪ Gemakkelijk te beschrijven	ja	▪ Waterbestendigheid	●●●

Evaluatie relevant tesa® assortiment: ●●●● zeer goed ●●● goed ●● matig ● slecht

Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?ip=04651>

tesa® producten bewijzen dag in dag uit hun indrukwekkende kwaliteit onder zware omstandigheden en worden regelmatig aan strenge controles onderworpen. Alle hierboven vermelde technische informatie wordt naar beste kennis en op basis van onze ervaringen in de praktijk aangeboden. Zij dient beschouwd te worden als een gemiddelde waarde en is niet geschikt als specificatie. Om deze reden kan tesa SE geen waarborg verstrekken, expliciet noch impliciet, ten aanzien van verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De gebruiker is dan ook zelf verantwoordelijk of het tesa product geschikt is voor een bepaald doel en de wijze van toepassing door de gebruiker. In geval van twijfel zullen onze medewerkers u graag adviseren.