

productinformatie

tesa® 4665

Transparante ducttape voor buitentoepassingen

tesa® 4665 is een speciale transparante textieltape voor buitenshuis. Hij bestaat uit een 95 µm uv-behandelde polyethyleen folie en een 30 mesh geweven PET/katoen textielrug gecoat met een synthetisch rubberen kleefstof. tesa® 4665 is een speciale textieltape die wordt gebruikt voor verschillende toepassingen waarbij langdurige stabiliteit en transparantie buitenshuis vereist zijn.

Kenmerken:

- ten minste 1 jaar bestendig buitenshuis na aanbrengen (gebaseerd op gesimuleerde versnelde verweringsomstandigheden)
- transparante rug voor (bijna) onzichtbare reparaties
- snel en gemakkelijk aan te brengen
- met de hand afscheurbaar
- conformeerbaar aan complexe vormen
- geen onaangename geur
- geen plakkerige zijanten

Voornaamste toepassing

- Langdurige buitentoepassingen (maximaal 1 jaar)
- Heavy-duty verpakking voor aan weersinvloeden blootgestelde goederen
- Snelle reparaties en afdichtingen
- Repareren van slangen

Technische gegevens

▪ Drager	PE-geëxtrudeerd textiel	▪ Rekkraft	43 N/cm
▪ Totale dikte	215 µm	▪ Temperatuurbestendigheid (30 min)	95 °C
▪ Type kleefmassa	synthetische rubber	▪ UV-bestendigheid	52 Weken
▪ Kleefkracht op staal	9 N/cm	▪ Weefsel	30 Mesh
▪ Rek bij breuk	27 %		

Eigenschappen

- | | | | |
|----------------------------|-----|-----------------------|-----|
| ▪ Met de hand afscheurbaar | ●●● | ▪ Schuurbestendigheid | ●●● |
| ▪ Rechte afscheurranden | ●●● | ▪ Waterbestendigheid | ●●● |

Evaluatie relevant tesa® assortiment: ●●●● zeer goed ●●● goed ●● matig ● slecht

Aanvullende informatie

- Reparatie van kassen. * verkleven van folie. * Opspannen. * Reparatie van slangen. * Robuuste verpakking van goederen buitenshuis. * Sealing.

Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?ip=04665>

tesa® producten bewijzen dag in dag uit hun indrukwekkende kwaliteit onder zware omstandigheden en worden regelmatig aan strenge controles onderworpen. Alle hierboven vermelde technische informatie wordt naar beste kennis en op basis van onze ervaringen in de praktijk aangeboden. Zij dient beschouwd te worden als een gemiddelde waarde en is niet geschikt als specificatie. Om deze reden kan tesa SE geen waarborg verstrekken, expliciet noch impliciet, ten aanzien van verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De gebruiker is dan ook zelf verantwoordelijk of het tesa product geschikt is voor een bepaald doel en de wijze van toepassing door de gebruiker. In geval van twijfel zullen onze medewerkers u graag adviseren.