

productinformatie

tesa® 53799 PV2

Polyethyleengecoate topkwaliteit textieltape

tesa® 53799 PV2 is een topkwaliteit textieltape met polyethyleencoating. Hij bestaat uit een rug van 80-mesh PET-weefsel gecoat met een drukgevoelige natuurrubberen kleefstof.

tesa® 53799 PV2 is een zeer sterke textieltape voor tal van toepassingen en wordt met name gebruikt in het leger.

Kenmerken:

- zeer goede kleefkracht, zelfs op ruwe oppervlakken
- uitstekende rekkraft
- waterafstotend
- handelbaar
- verkrijgbaar in 8 kleuren: olijfgroen, zwart, wit, blauw, geel, rood, zilver, groen

Voornaamste toepassing

Geschikt voor verschillende reparatie- en constructietoepassingen, tevens in het leger

- Verpakking
- Bundeling
- Sluiten, bedekken en bevestigen
- Reparatie van motorkappen
- Splicen van zonneschermen
- Meervoudige toepassingen in de landbouw

Technische gegevens

▪ Drager	PE-geëxtrudeerd textiel	▪ Rek bij breuk	11 %
▪ Totale dikte	310 µm	▪ Rekkraft	77 N/cm
▪ Type kleefmassa	natuurrubber	▪ Temperatuurbestendigheid (30 min)	110 °C
▪ Kleefkracht op staal	4.7 N/cm	▪ Weefsel	80 Mesh

Eigenschappen

- | | | | |
|----------------------------|------|-----------------------|------|
| ▪ Met de hand afscheurbaar | ●●●● | ▪ Schuurbestendigheid | ●●●● |
| ▪ Rechte afscheurranden | ●●●● | ▪ Waterbestendigheid | ●●●● |

Evaluatie relevant tesa® assortiment: ●●●● zeer goed ●●●● goed ●●● matig ● slecht

Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?ip=53799>

tesa® producten bewijzen dag in dag uit hun indrukwekkende kwaliteit onder zware omstandigheden en worden regelmatig aan strenge controles onderworpen. Alle hierboven vermelde technische informatie wordt naar beste kennis en op basis van onze ervaringen in de praktijk aangeboden. Zij dient beschouwd te worden als een gemiddelde waarde en is niet geschikt als specificatie. Om deze reden kan tesa SE geen waarborg verstrekken, expliciet noch impliciet, ten aanzien van verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De gebruiker is dan ook zelf verantwoordelijk of het tesa product geschikt is voor een bepaald doel en de wijze van toepassing door de gebruiker. In geval van twijfel zullen onze medewerkers u graag adviseren.